



<p>0757 Fischer Ibérica, S.A.U. C/Klaus Fischer, 1 43300-Mont Roig del Camp - Tarragona 19 0618-CPF-0058 EN 15651-1 EN 15651-3 EN 15651-4</p> <p>Polímero híbrido monocomponente de MS para la aplicación en fachadas, juntas sanitarias y en zonas húmedas y zonas de paso peatonales Tipo: F EXT-INT CC / S / PW EXT-INT CC Acondicionamiento: Método B Sustrato: aluminio anodizado con mortero M1 Pre-tratamiento con promotor de adherencia V40 (aluminio) y V17 (mortero M1)</p>	
Reacción al fuego	Clase E
Liberación de productos químicos peligrosos para el medio ambiente y la salud	Evaluado
Estanqueidad al agua y al aire	
a) Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm
b) Perdida de volumen	≤ 15 %
c) Propiedades de tracción sometidos a tracción mantenida después de su inmersión en agua	NF
d) Propiedades de tracción a extensión constante	NF
e) Propiedades de tracción a extensión constante a -30°C	NF
f) Propiedades de tracción (módulo secante / elongación a rotura)	NPD
g) Propiedades de tracción (módulo secante) a -30°C	NPD
h) Propiedades de adhesión / cohesión a extensión constante tras 28 días de inmersión en agua	NF
i) Propiedades de adhesión / cohesión a extensión constante tras 28 días de inmersión en agua salada	NF
j) Crecimiento microbiológico	1
k) Resistencia al desgarro	NF
l) Durabilidad	Pasa

 [®]	
0757	
Fischer Ibérica, S.A.U.	
19	
0618-CPF-0058	
EN 15651-1 F EXT-INT CC EN 15651-3 S EN 15651-4 PW EXT-INT CC	
MS-Esp	