

Cortina de oscurecimiento DKL



Aplicación

La cortina de oscurecimiento manual DKL está diseñada para su instalación en ventanas de tejado VELUX. El producto de delgada geometría es fácil de operar y

- Elimina la entrada de luz
- Reduce la entrada de radiación solar
- Provee intimidad en el interior
- Ahorra energía

Operación

La cortina se abre manualmente deslizando la barra, que puede colocarse en cualquier lugar.

Instalación

La cortina se ensambla en las pestañas de la parte superior de la ventana gracias al sistema Pick&Click!™ de VELUX, libreando las manos para el resto del proceso.

Materiales

- Barra de accionamiento, perfiles superior y laterales: aluminio anodizado
- Tejido, consta de tres capas:
 1. Capa interior: 100% poliéster.
 2. Capa intermedia hermética a la luz.
 3. Capa exterior: revestimiento de aluminio reflectante para ahorro de energía.
- Guías y pestañas inferiores: plástico.
- Cuerdas: poliéster.

Prestaciones

Los valores técnicos para el conjunto del vidrio -70 con la cortina DKL son los siguientes:

- | | |
|---|------|
| - Ganancia solar total [g]: | 0,30 |
| - Mejora ganancia solar [Δg]: | 35% |
| - Factor de sombra [Fc]: | 0,65 |
| - Transmitancia luminosa [τ]: | 0 |
| - Transmitancia UltraVioleta [τ_{uv}]: | 0 |