


MANIVELA MOD.7668 ALUMINIO

Brass Ocho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora.



Acabado níquel

Ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

Test niebla salina

Condiciones:

Concentración de la solución: (50 ± 5) g/L NaCl

Temperatura de la cámara: $(35 \pm 2)^\circ\text{C}$

Volumen de la solución salina: $(1.0 - 2.0)$ ml/ $(80\text{cm}^2 \cdot \text{h})$

pH de la solución a $(25 \pm 2)^\circ\text{C}$: 6.5-7.2

Resultado del ensayo: 7 sobre 10

Características

Muelle de recuperación protegido por un cartucho de zamak.

Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante tirafondos y tornillo allen prisionero.

Embalaje

Envase: 2 juegos de manillas con placa interior y roseta exterior, 1 cuadradillo 8mm, 2 tornillos prisioneros y 1 llave allen.

Embalaje: 20 envases

Fabricación

Fundido, Mecanizado y Lijado

Garantía

Esta garantía ampara los productos BRASS OCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.