

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



EPIFANIO CAMPO, S.L.
www.ceramicacampo.com

Nº ECA/T14-001

Rev: 00

| | | | | |
|--|---|--|--------------|-------------|
| 1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO | | | | |
| TERMOARCILLA DE 14 | | | | |
| CL-P-I-10,0-855 (D1)-300x140x190-A-L0,28-E≤4-N1740-G3-FR52-B0,15-I≤4,5-M≤1 | | | | |
| 2. USO PREVISTO | | Pieza P con uso previsto en elementos exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego; fábricas estructurales sustentantes y junta corriente de mortero. | | |
| 3. DATOS DEL FABRICANTE | | EPIFANIO CAMPO, S.L. Albixoi - 15685 Mesía (A Coruña) | | |
| 4. SISTEMA DE EVALUACIÓN | | 2+ | | |
| 5. | NORMA ARMONIZADA | EN 771-1:2011 + A1:2015 | | |
| | ORGANISMO NOTIFICADO | AENOR 0099/CPR/A73/0020 | | |
| 6. PRESTACIONES DECLARADAS | | | | |
| CARACTERÍSTICAS ESENCIALES | | PRESTACIONES | | |
| CONFIGURACIÓN | Forma y características (dimensiones en mm) | | | |
| | | Grupo | G3 | |
| ASPECTO Y ESTRUCTURA | Exfol./ Laminaciones | 0 | | |
| | Piezas fisuradas | ≤ 2 | | |
| | Piezas desconchadas | ≤ 1 (dimensión media ≤15mm) | | |
| DIMENSIONES Y TOLERANCIAS DIMENSIONALES (mm) | Dimensiones declaradas | Largo | Ancho | Alto |
| | Tolerancia (T1) | ±7 | ±5 | ±6 |
| | Recorrido (R1) | ±10 | ±7 | ±8 |
| ESPESOR DE PARED MÍNIMO (mm) | Pared interior | ≥ 3 | | |
| | Pared exterior no vista | ≥ 6 | | |
| PLANEIDAD DE LAS CARAS | todas las diagonales (mm) | ≤ 4 | | |
| SUCCIÓN (kg/m ² min) | | NPD | | |
| RESISTENCIA A COMPRESIÓN (N/mm ²) | Normalizada característica | ≥ 10,0 | | |
| DENSIDAD (kg/m ³) Tolerancia D1 (±10%) | Aparente | 855 | | |
| | Absoluta | 1.740 | | |
| PORCENTAJE DE HUECOS (%) Tolerancia D1 (±10%) | | 52 | | |
| VOLUMEN DEL MAYOR HUECO (% del bruto) | | ≤ 12,5 | | |
| ESPESOR COMBINADO DE TABIQUILLOS (%) | | ≥ 20,0 | | |
| EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m) | | ≤ 1 | | |
| DURABILIDAD (Resistencia a heladas) | | F0 | | |
| PROPIEDADES TÉRMICAS λ _{eq} (W/mK) | Valor declarado | 0,28 | | |
| | Valor de diseño | 0,32 | | |
| PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ) <i>Valor tabulado</i> | | 5/10 | | |
| CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS | | S0 | | |
| ABSORCIÓN DE AGUA (%) | | NPD | | |
| REACCIÓN AL FUEGO | % Materia orgánica ≤ 1% | CLASE A1 | | |
| ADHERENCIA (N/mm ²) <i>Con morteros de uso general y ligeros</i> | | 0,15 | | |
| OBSERVACIONES: Nomenclatura abreviada de la pieza base: B14. | | | | |
| ▪ Piezas especiales: TERMINACIÓN (T14), ESQUINA (E14), DINTEL (D14), MEDIO (M14), AJUSTE VERTICAL (AV14), PLAQUETA 4,8 (PQ). | | | | |

La prestación del producto identificado en el punto 1 es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

| | | |
|----------------------------------|--|------------------|
| LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: | APROBADO POR: | FIRMA |
| Mesía, a 26 de Enero de 2021 | D. Diego López González Director de Operaciones | |