



Colorante en pasta para pigmentar líquidos de sellado, ya sean base agua o disolvente para hormigón impreso

Descripción

PASTCOLOR es una pasta que se dispersa y diluye en los líquidos de sellado para pigmentarlos y conseguir interesantes efectos estéticos y veladuras en los pavimentos sobre los que se aplican.

Campo de aplicación

- Pigmentación de líquidos, lacas y barnices, tanto base agua como disolvente.
- Veladuras y efectos sobre hormigón impreso.

Presentación

PASTCOLOR se presenta en latas de 1,4 Kg o de 2 Kg según color.

Consumo

1 envase de 1,4 Kg por cada 25 litros de líquido base agua o base disolvente.

Almacenamiento

PASTCOLOR debe almacenarse en sus envases originales cerrados y protegidos de la intemperie. El tiempo de utilización es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación conservado adecuadamente.



Fácil aplicación.



Excelente dispersión.



Confiere un color uniforme e intenso a los líquidos en los que se mezcla.



Aconsejado para pigmentar AGUASOL, AGUASOL PLUS, AGUASOL ACRIL, DS-90 y DS-120.



Al cabo de unos años y dependiendo del uso que tenga el pavimento, puede ser necesario la aplicación de una mano extra de mantenimiento.



Precauciones especiales



Ten en cuenta estas indicaciones

<p>Consultar la ficha de datos de seguridad y leer atentamente antes de su uso siguiendo fielmente sus pautas.</p>	<p>Aplicar con una temperatura aproximada de entre 5 y 30° C.</p>	<p>Evitar que el pavimento esté al sol durante las horas previas y durante la aplicación.</p>
	<p>Este producto puede presentar ligeras variaciones de tonalidad entre los diferentes lotes.</p>	<p>Nuestra carta de colores es orientativa, por lo que es imprescindible hacer unas pequeñas pruebas previas a la aplicación sobre toda la superficie para obtener el tono deseado.</p>

Modo de empleo, aplicación

Diluir en el líquido y agitar hasta homogeneidad, a razón de media lata aproximadamente de **PASTCOLOR** por cada 25 litros de líquido para pavimento nuevo (veladura), o una lata aproximadamente por 25 litros para pavimento antiguo.

Limpiar herramientas y pulverizador con disolvente o mucha agua tras cada aplicación.

Datos técnicos

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Aspecto	Líquido pastoso
Color	Los mismos que la carta de colores de COLORCEM IMPRESO
Densidad	1,50 y 1,90 Kg / litro



Nota importante: Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto.

Nuestras recomendaciones no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO

Morteros Henares establece como uno de los principios básicos de su trabajo, la calidad y la satisfacción de todos nuestros clientes.

