



Referencia:

Codigo SAP: **60D304878**

Serie: CARTAGO

Clasificación: BAÑO

Subclasificación: 2 VIAS  
MONOMANDO


Acabado: CROMO



### Composicion y recambios

- Conjunto empotrado: 601502S (60C301127)
- Ducha de mano : 2876BT (261595)
- Soporte de ducha : 3796 (227490)
- Flexo de ducha : 2471C (255471)
- Rociador + Brazo Rociador: BHRP240 (256263)

### Dibujo Técnico



### Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: salida baño 22 l/min y salida ducha 21 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.

### Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

