

Descripción del producto

BASE CLAS B 40 FR 5.5 W/4000K E14

LED BASE CLASSIC B | Lámparas LED, forma clásica de vela



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación general
- Aplicaciones domésticas
- Arañas
- Uso en exteriores solo en luminarias para exteriores (mínimo IP65)

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Carga térmica más baja (en comparación con el producto de referencia estándar)
- Consumo de energía muy bajo
- Resistente a los golpes y a las vibraciones gracias a la tecnología LED
- Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Reemplazo simple y directo para las lámparas incandescentes convencionales

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- LED lámparas profesionales para tensión en línea
- No apto para el uso con reguladores
- Buena reproducción cromática ($R_a \geq 80$) y estabilidad de color durante toda la vida útil de la lámpara
- Casquillo: E14, B22d
- Lámparas libres de mercurio



DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	5,50 W
Potencia nominal	5,50 W
Tensión nominal	220...240 V
Número de lámparas máximas por 10 A (B)	210
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	320
Frecuencia de funcionamiento	50...60 Hz
Factor de potencia λ	> 0,50
Potencia equivalente lámpara	40 W


Datos Fotométricos

Flujo luminoso	470 lm
Factor manten.lumen final vida ú	0,70
Tono de luz (denominación)	Cool White
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso	470 lm
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdc
Flujo luminoso nominal	470 lm
Temperatura de color nominal	4000 K
Índice de reproducción cromática Ra	≥80

Datos técnicos de iluminación

Tiempo de precalentamiento (60 %)	< 0,50 s
Tiempo de arranque	< 0,5 s

Dimensiones y peso



Longitud total	100,0 mm
----------------	----------

Diámetro	37,0 mm
Ampolla exterior	B37
Largo	100,0 mm

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temp. máx. en el punto de prueba tc	78 °C

Duración de vida

Vida útil nominal lámpara	10000 h
Vida útil lámpara	10000 h
Número de ciclos de encendidos	100000
Mante. de lúm. al final de la vida útil	0,70

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	E14
Libre de mercurio	Sí
Construcción / Modelo	Mate
Mostrar pictograma RAEE	Sí
Pie de pág. usado solo para el producto	Todos los parámetros técnicos valen para toda la lámpara/Debido al complejo proceso de producción de los LED los valores técnicos que se muestran son puramente estadísticos que no coinciden necesariamente con los parámetros técnicos actuales de cada producto que pueden variar.
Contenido mercurio	0,0 mg

Capacidades

Regulable	No
------------------	----

Certificados & Normas

Clase de eficiencia energética	A+
Consumo de energía	6 kWh/1000h

Categorías específicas del país

Sistema intern. de codificación de lámp	DRBB/F-5-220-240-E14-106
Referencia para pedido	BASECLB40 5,5W/

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075819610	Estuche de cartón 4	39 mm x 151 mm x 138 mm	99,00 g	0.81 dm ³

4058075819627	Embalaje de envío 40	312 mm x 201 mm x 117 mm	1008,00 g	7.34 dm ³
---------------	-------------------------	--------------------------	-----------	----------------------

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.