

HEMISPHERE COMMERCE S.L.

C/PARTIDA PINER, POLIGONO 3
12526 LA VILAVELLA (CASTELLÓN)

SUPPORT

SUPPORTS · SOPORTES



PAPEL							
COLLECTION COLECCION	SIZE / MESH DIMENSION / HOJA	WEIGHT / BOX PESO / CAJA	SQM / BOX M² / CAJA	PIECES / BOX PIEZAS / CAJA	BOXES / PALLET · EUROPAL CAJA / PALET · EUROPAL	SQM / PALLET · EUROPAL M² / PALET · EUROPAL	WEIGHT / PALLET · EUROPAL PESO / PALET · EUROPAL
FOG (PAPEL)	31,6 x 31,6 cm. 12 1/4" x 12 1/4"	16,80 Kg	2 m²	20	72 - 54 cajas	144 - 108 m²	1.162,08 - 871,56 Kg

TENSILE ADHESION STRENGHT RÉSISTANCE À LA TRACTION DES ADHESIFS · RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN ADHESIVOS

PAPEL PAPIER · PAPEL		
	A	B
ADHESIÓN 7 DD N/mm²	1,5	>4
ADHESIÓN 28 DD N/mm²	1,93	>4

A	Source: Unlimited adhesive H40. Joint mortar Fugabella Porcelana. · Product performance: Adhesive 2,5 kg/m² (approx.) and mortar 1 kg/m² (approx.) La source: Adhésif H40 Illimité. Mortier joint Fugabella Porcelana. · Performance du produit: Adhésif 2,5 kg/m² (approx.) et mortier 1 kg/m² (approx.) Origen: Adhesivo H40 sin límites. Mortero rejunte Fugabella Porcelana. · Rendimiento de producto: Adhesivo 2,5 kg/m² (aprox.) y mortero 1 kg/m² (aprox.) KERAKOLL The strength always comes
B	Epoxy / Poliurethane · Epoxi / Poliuretano · Epoxi / Poliuretano

* We recommend the use of Kerakoll material · Nous recommandons l'utilisation de matériaux de Kerakoll · Recomendamos el uso de material de Kerakoll

HEMISPHERE COMMERCE S.L.

C/PARTIDA PINER, POLIGONO 3
12526 LA VILAVELLA (CASTELLÓN)

Technical Data · Caractéristique Technique · Características Técnicas	Norm · Norme · Norma	Hemisphere standards Valor Hemisphere Valeur Hemisphere
Water Absorption · Absorption d'eau · Absorción de Agua	UNE-EN-ISO 10545-3	0 %
Scratch Hardness · Résistance aux Rayures · Dureza al Rayado (MOHS)	EN 101	3 - 4
Chemical Resistance · Résistance Chimique · Resistencia Química	UNE-EN-ISO 10545-13	GA / GHA / GLA
Frost Resistance · Résistance au Gel · Resistencia a la Helada	UNE-EN-ISO 10545-12	OK
Stain Resistance · Résistance aux Taches · Resistencia a las Manchas	UNE-EN-ISO 10545-14	CLASS 5 · CLASSE 5 · CLASE 5

Nonslip Treatment Technical Data Caractéristique Technique Traitement Antiderapant Características Tratamiento Antideslizante	Norm · Norme · Norma	Hemisphere Standards Valor Hemisphere Valeur Hemisphere
Tortus Method "Dinamic Slider" Méthode Tortus "Dérapant Dynamique" Método Tortus "Deslizamiento Dinámico"	ISO / DIS 10545-17	CLASS 2 CLASSE 2 CLASE 2 $f_h \geq 0,4$
Slip Resistance Résistance à L'antiderapant Resistencia al Deslizamiento	DIN 51097 	CLASS A+B+C CLASSE A+B+C ($a > 33$) CLASE A+B+C
Method USRV without Polishing. Friction Pendulum USRV Méthode sans Polissage. Pendule de Frottement Método USRV sin Pulir. Péndulo de Fricción	UNE-ENV 12633:2003	CLASS 3 CLASSE 3 CLASE 3