VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

UNI EN ISO 9001:2000
Certificato Nr. 501005957

SC 0182

CERA LUCIDANTE 420 AL AGUA

Ficha técnica

NOMBRE:	**CERA LUCIDANTE 420 AL AGUA**	
GRUPO:	cera al agua	
USO:	cera específica para paredes interiores decoradas conStucco V. 800, Stucco V. 500, Grassello de Cal, y Marmorino de la línea Rococò	
CARACTERISTICAS:	**peso especifico:**	1.000 ± 30 gr/LT. a 25°C
	viscosidad:	= = =
	rendimiento:	10 - 20 m^2/LT. en función de la absorción del soporte, la consistencia del abrillantado y la resistencia que se quiera obtener
	efecto estetico:	lúcido
	colores:	transparente después del secado
	confecciones:	LT. 1 - LT. 4
SECADO:	**en superficie:**	4 – 5 horas a 20°C
	repintado:	= = =
	en profundidad:	24 horas a 20°C
CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA:	para dejar lavable y más lúcido el Stucco V. 800, se aplica la Cera L. 420 al agua. También para el Grassello de Cal y el Stucco V. 500 a la Cal y el Marmorino se utiliza la Cera L. 420 solo para permitir mayor lavabilidad y más brillo. Cuando la Cera L. 420 esta seca, depués de aproximadamente 3 – 4 horas a 20 ºC, el soporte permanece aún mate. Para abrillantarlo, pasar un paño de lana con movimiento rotatorio y ejercitando presión sobre el soporte hasta obtener la luminosidad deseada (en alternativa a la lucidatura manual se aconseja el uso de la pulidora eléctrica o neumática con boina de lana para obtener un brillo aún más acentuado).	
PREPARACION SOPORTE:	= = =	
PREPARACION PRODUCTO:	**dilucion:**	listo al uso

APLICACION:

numero de manos:	1 o más en función del efecto desado
sistema:	espátula de acero inox-llana inox-brocha

NOTA: La temperatura de aplicación no debe ser inferior a +5°C ni superior a +30°C. Lavar las herramientas inmediatamente después de su uso con agua y jabón..

Ficha n° SC 00182 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edicion n° 2 **Octubre 2006**