

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



Nº ECA/T19-002

Rev: 00

EPIFANIO CAMPO, S.L.
www.ceramicacampo.com

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO

TERMOARCILLA DE 19

CL-P-I-10,0-850 (D1)-300x190x190-A-L0,28-E≤4-N1750-G3-FR51-B0,15-I≤4,5-M≤1

2. USO PREVISTO

Pieza P con uso previsto en elementos exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego; fábricas estructurales sustentantes y junta corriente de mortero.

3. DATOS DEL FABRICANTE

EPIFANIO CAMPO, S.L. Albixoi - 15685 Mesía (A Coruña)

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN

2+


5. NORMA ARMONIZADA

EN 771-1:2011 + A1:2015


ORGANISMO NOTIFICADO

AENOR 0099/CPR/A73/0020

6. PRESTACIONES DECLARADAS

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES		
CONFIGURACIÓN	Forma y características (dimensiones en mm)			
	Grupo	G3		
ASPECTO Y ESTRUCTURA	Exfol./ Laminaciones	0		
	Piezas fisuradas	≤ 2		
	Piezas desconchadas	≤ 1 (dimensión media ≤15mm)		
DIMENSIONES Y TOLERANCIAS DIMENSIONALES (mm)	Dimensiones declaradas	Largo	Ancho	Alto
		300	190	190
	Tolerancia (T1)	±7	±6	±6
	Recorrido (R1)	±10	±8	±8
ESPESOR DE PARED MÍNIMO (mm)	Pared interior	≥ 3		
	Pared exterior no vista	≥ 6		
PLANEIDAD DE LAS CARAS (mm)	todas las diagonales (mm)	≤ 4		
SUCCIÓN (kg/m²min)		NPD		
RESISTENCIA A COMPRESIÓN (N/mm²) <i>Cara de apoyo: tabla</i>	Normalizada característica	≥ 10,0		
DENSIDAD (kg/m³) Tolerancia D1 (±10%)	Aparente	850		
	Absoluta	1.750		
PORCENTAJE DE HUECOS (%) Tolerancia D1 (±10%)		51		
VOLUMEN DEL MAYOR HUECO (% del bruto)		≤ 12,5		
ESPESOR COMBINADO DE TABIQUILLOS (%)		≥ 20,0		
EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m)		≤ 1		
DURABILIDAD (Resistencia a heladas)		F0		
PROPIEDADES TÉRMICAS λ _{eq} (W/mK)	Valor declarado	0,28		
	Valor de diseño	0,44		
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ) <i>Valor tabulado</i>		5/10		
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS		S0		
ABSORCIÓN DE AGUA		NPD		
REACCIÓN AL FUEGO	% Materia orgánica ≤ 1%	CLASE A1		
ADHERENCIA (N/mm²) <i>Con morteros de uso general y ligeros</i>		0,15		
OBSERVACIONES: Nomenclatura abreviada de la pieza base: B19.				
■ Piezas especiales: TERMINACIÓN (T19), ESQUINA (E19), DINTEL (D19), MEDIO (M19), AJUSTE VERTICAL (AV19), PLAQUETA 4,8 (PQ).				

La prestación del producto identificado en el punto 1 es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	APROBADO POR:	
Mesía, a 26 de Enero de 2021	D. Diego López González Director de Operaciones	