



CERÁMICA GAYGA SL..
Antigua Crtra Madrid-Cádiz km,293; Camino Viejo Bailén (Jaén) CP: 23710 España
11
231025/CPR/2016-1G

EN-771-1:2011+A1:2016
23X10X25 Rasilla de 2,5
Uso al que está destinado: Fábrica protegida; particiones

Tolerancias dimensionales (mm): Tolerancia T1 ; Intervalo R1
Configuración: medidas (mm) largo x ancho x alto : 225x100x25
Porcentaje de huecos: $\leq 45\%$
Volumen del mayor hueco (porcentaje del bruto): $\leq 13 \%$
Aislamiento acústico a ruido aéreo : Densidad aparente 960 kg/m^3 ; Categoría D1
Resistencia a compresión normalizada (perpendicular a las caras de apoyo): $\geq 5 \text{ N/mm}^2$
Estabilidad dimensional (expansión por humedad): $\leq 0,40 \text{ mm /m}$
Adherencia: NPD
Reacción al fuego : Euroclase A1
Durabilidad frente al hielo/deshielo: Categoría F0
Sustancias Peligrosas: NPD
Absorción de agua: ≤ 17
Permeabilidad al vapor de agua (valor tabulado): 5/10
Densidad: Absoluta- 1.690 kg/m^3 ; Aparente- 960 kg/m^3 Tolerancia $\leq 10\%$
Propiedades térmicas (Valor tabulado): Elemento no sujeto a exigencias térmicas