


|                              |  |              |                |
|------------------------------|--|--------------|----------------|
| <b>PRODUCTO:</b>             | Baldosa prefabricada de hormigón doble capa para uso exterior                      |              |                |
| <b>DENOMINACIÓN BALDOSA:</b> | BOTONES GRIS 30X30   |              |                |
|                              |  |              |                |
| <b>CAPAS:</b>                | BICAPA   |              |                |
| <b>COLORES:</b>              | ROJO, GRIS, BLANCO Y ALBERO  |              |                |
| <b>TEXTURA:</b>              | BOTONES  |              |                |
| <b>DIMENSIONES:</b>          | Longitud: 300 mm   | Ancho: 300mm | Espesor: 35 mm |

|                            |               |   |
|----------------------------|---------------|---|
| <b>NORMA DE REFERENCIA</b> | UNE 1339:2004 |  |
|----------------------------|---------------|---|

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                   | VALOR                                     | CLASE       |
|--|---|-------------|
| TOLERANCIAS DIMENSIONALES                  | todas $\pm 2$ mm                          | 3           |
| ESPESOR DE LA CAPA HUELLA (aprox):         | 15 mm                                     | $\geq 4$ mm |
| DISTANCIA ENTRE DIAGONALES                 | 424 mm                                    | 3           |
| RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A LA FLEXIÓN    | 3,9 (Mpa)                                 | 1 - S       |
| CARGA DE ROTURA                            | 4,8 P(kN)                                 | 45          |
| ABSORCIÓN DE AGUA                          | 5,5 %                                     | 2           |
| RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN       | 23,5 mm                                   | 2           |
| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO | Rd > 45                                   | 3           |
| DURABILIDAD                                | Satisfactoria por definición de normativa |             |
| EMISIÓN DE AMIANTO                         | No contiene                               | ---         |
| COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO EXTERNO       | Satisfactorio                             |             |
| REACCIÓN AL FUEGO                          | Satisfactorio                             | A1          |

| EMBALAJE         |          |                  |                |   |   |
|------------------|----------|------------------|----------------|---|---|
| Piezas por palet | m2/palet | piezas x alturas | peso palet     | dimensiones del palet (cm) (alto/largo/ancho) | Otras características                   |
| 200              | 18       | 22               | 1.350 aprox... | 92x92   | Piezas protegidas con funda de plástico |

**Nota:** TERRAZOS GUADALQUIVIR SL, se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los Ensayos realizados en laboratorio externo.