



DESMOLDEANTE POLVO

Desmoldeante en polvo para el proceso de Hormigón Impreso



DESCRIPCIÓN

Desmoldeante Polvo es un producto con aspecto de polvo muy fino y coloreado, especialmente indicado para utilizar sobre pavimentos impresos evitando que los moldes se adhieran a la capa de rodadura, permitiendo el moldeo del hormigón en fase plástica.

COMPOSICIÓN

Producto a base de agentes desencofrantes, antiadherentes y pigmentos inorgánicos de gran pureza.





PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

El Desmoldeante Polvo se presenta en botes de 10 kilos.

El tiempo de almacenaje de Desmoldeante Polvo es de aproximadamente 12 meses, en su envase original, cerrado y al abrigo de la intemperie y de la humedad.

DATOS TÉCNICOS

Densidad	0,6kg/dm ³
pH	12
Aspecto	Polvo coloreado
Rendimiento	100g/m ² (aproximadamente)
Adherencia aparente	0,8-0,1g/cm ³
Estabilidad frente a UV	Sí
Colores estándar	Blanco, Amarillo, Tostado, Marrón, Marrón Oscuro, Chocolate, Tabaco, Granate, Rojo, Naranja, Salmón, Musgo, Marfil, Verde, Azul, Gris Claro, Gris Oscuro, Gris Pizarra, Negro, Pardo, Crema

APLICACIÓN

- Una vez preparado el hormigón para su impresión y cuando empieza a secar el agua de exudación debemos espolvorear toda la superficie de forma regular y procurando cubrirla en toda su totalidad, no debemos aplicarlo con exceso de humedad en la superficie del hormigón ya que puede perder sus propiedades antiadherentes produciéndose el efecto denominado “chupones” cuando procedamos al moldeo.
- Deberemos resguardar las zonas próximas a la aplicación que no queramos manchar ya que este producto por su volatilidad es difícil de controlar durante su aplicación y puede manchar paredes o cualquier otra superficie.
- Cuando el hormigón alcanza la textura y resistencia adecuada, procederemos a su moldeo para ello escogeremos un molde dentro de nuestra extensa gama de moldes.
- Pasadas unas 72 horas (dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura) procederemos a lavar el pavimento, para ello utilizaremos una hidrolimpiadora de agua a presión que tenga una presión de unos 120 bars deberemos hacerla manteniendo una distancia prudencial entre la boquilla de la hidrolimpiadora y el pavimento, para evitar dañarlo.
- En función de si queremos un acabado envejecido o uniforme de nuestro pavimento retiraremos el desmoldeante superficialmente o de forma intensiva.



USOS

- Pavimentos de hormigón impreso y por extensión todas sus áreas de aplicación.
- Pavimentos de mortero de recrecido y por extensión todas sus áreas de aplicación.

INDICACIONES IMPORTANTES

- Material irritante, utilizar guantes para su manipulado y aplicación.
- Material irritante, Utilizar gafas de protección durante su manipulado y aplicación.
- Por la gran cantidad de polvo inherente de este material durante su aplicación, recomendamos la utilización de máscaras para evitar respirar este polvo y así evitar la irritación de las vías respiratorias altas.
- Si se produce contacto con la piel, ojos y ropa. Lavar con agua limpia abundante.
- No comer ni fumar durante su manipulación ni aplicación.
- Aplicar en obras exteriores y bien ventiladas, no recomendamos su aplicación en interiores.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Los útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que la pasta haya endurecido. El producto curado o endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

CERTIFICACIONES

