


DECLARACION DE CONFORMIDAD / DECLARATION OF CONFORMITY SI EN 10.204.-2.1												
CLIENTE / CUSTOMER:				Nº PEDIDO / PURCHASE Nº:				FECHA / DATE:				
CARACTERISTICAS DE PRODUCTO/PRODUCT CHARACTERISTICS 1/1												
PRODUCTO/PRODUCT												
POSTE HERCULES PINTADO / HERCULES POST PAINTED												
CARACTERISTICAS DEL ACERO / STEEL CHARACTERISTICS:												
TIPO DE ACERO / STEEL TYPE:												
Chapa galvanizada Sendzimir DX51D+Z140 / Galvanized Sheet Sendzimir DX51D+Z140 Tubo de 60 x 40 mm. / Tube 60x40 mm Espesor 1.5 mm. / Thickness 1,5 mm												
CARACTERISTICAS DEL RECUBRIMIENTO DE ZINC / ZINC COATING CHARACTERISTICS :												
TIPO / TYPE: (Z1) de 99.995% Min.						TIPO DE ZINC SINORMA / ZINC ACORDING WITH: UNE EN 1179						
MASA DE ZINC / WEIGHT COATING: (g/m²): Ver tipo de acero/ See steel type						MASA DE ZINC SINORMA / WEIGHT COATING ACORDING WITH: EN 10142						
CARACT. DEL RECUBRIMIENTO ORGANICO (PLASTIFICADO) / ORGANIC COATING CHARACTERISTICS (PLASTIC):												
PRODUCTO / PRODUCT: POLIESTER DENSIDAD / DENSITY (Kg/m³): 1.2 ÷ 1.9 DUREZA / HARDNESS (Shore D): RESIST. TRACCION / TENSILE STRENGTH (MPa): ALARGAMIENTO / ELONGATION (%): ESPESOR / THICKNESS (mm): > 80 µm						SINORMA / ACORDING WITH: SINORMA / ACORDING WITH: SINORMA / ACORDING WITH: SINORMA / ACORDING WITH: SINORMA / ACORDING WITH: SINORMA / ACORDING WITH:						
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO / PRODUCT CHARACTERISTICS:												
VERSION (aplicaciones aconsejadas)		LONGITUD (mm.) ±1										
		650	850	1050	1250	1550	1750	1850	2050	2350	2550	3200
VERSION LARGA Uso recomendado: 1.-Escalones 2.- Alineaciones sobre terreno blando. Para cierre de Altura nominal (m)		-	-	0.6	0.8	1.0	1.2	-	1.5	1.7	2.0	-
VERSION CORTA Uso recomendado: 1.- Alineaciones sobre terreno duro (hormigonado o similar). Para cierre de Altura nominal (m)		-	0.6	0.8	1.0	1.2	-	1.5	1.7	2.0	-	-
VERSION PARA BASE Para cierre de Altura nominal (m)		0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7	-	2.0	-	-	-

Para otras longitudes distintas consultar con el Departamento Comercial.



DOMICILIO SOCIAL: Avenida del Príncipe de Asturias, s/n -33211 Gijón, Asturias, ESPAÑA Tel. (+34) 98 530 80 60 – Fax (+34) 98 531 38 09

MADRID: C/ Fabero, 4 –Polígono Ind. Cobo Calleja–28947-Fuenlabrada-Madrid–Tel.91 642 48 30–Fax 91 642 19 08–Email: madrid@moreda.com
SEVILLA: C/- Secoya, 2 –Núcleo Ind. Virgen de los Reyes, nave 8-1-41020 Sevilla–Tel. 95 451 18 11- Fax 95 451 37 68- Email: sevilla@moreda.com
VITORIA: C/ José María Iparraguirre, 30-Polígono Ind. Uritiasolo-01006 Vitoria- Tel. 94 513 92 32- Fax 94 513 53 82- Email: vitoria@moreda.com