



# TEPPI-50

PINTURA PLÁSTICA BLANCA, MATE, SEDOSA  
PARA INTERIOR-EXTERIOR

Marzo 2015  
EGA-127-02-FT

## GENERALIDADES:

TEPPI-50, es una pintura plástica protegida con fungicidas especiales, de excelente cubrición, gran blancura, fácil aplicación y buen rendimiento. Estudiada para el pintado de superficies interiores y exteriores donde se produzca moho, se obtienen acabados uniformes con una blancura acusada, con buena resistencia al exterior y una excelente lavabilidad.

## CARACTERISTICAS TECNICAS:

Viscosidad: 115-120 K.U.

Densidad: 1,52 ± 0,02 gr gr/c.c.

Color: BLANCO y los colores de las Cartas del Sistema Tintométrico COLOREGA Base Blanca BL (la propia pintura).

Aspecto: Mate sedoso

Seco al tacto: 45-60 minutos.

Repintado: 4-6 horas

Rendimiento: 8-10 m<sup>2</sup>/lt.

Disolvente: Agua

Inflamabilidad: Nula

Toxicidad: Consultar Ficha de Seguridad.

Lavabilidad: CLASE 2 de acuerdo al ensayo de la resistencia al frote húmedo según la norma europea UNE-EN ISO 11998:2008

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura de trabajo: NO DEBERA ESTAR NUNCA POR DEBAJO DE +5°C

Preparación de las superficies: ELIMINAR, cuidadosamente imperfecciones y adherencias, lijando y limpiando para hacer desaparecer polvo, suciedad, grasas, salitre, pinturas viejas, etc.

APLICACIÓN: BROCHA, RODILLO, PISTOLA AEROGRAFICA o AIR-LESS.

## 1°.- Sobre cemento, yeso y escayola:

Aplicar una primera mano diluida con agua 10-15%. Transcurridas 4-6 horas, dar la segunda mano al uso o, diluida con un 5%.

## 2°.- Sobre techos, cal, viejas pinturas, fondos muy absorbentes y superficies poco consolidadas.

Eliminar, previamente, en su caso, techos, cal y partes mal adheridas. Después de lijada la superficie y eliminado el polvo proceder a la aplicación de un fijador (JAYOKRIL o JAYOKRIL ULTRAFINO). Una vez seco el fijador, aplicar dos manos tal como se indica en el apartado 1.

## Etiquetado COV:

Directiva 2004 / 42 / IIA (a) (75/30)  
Máx. COV 25 g/lt.

## REACCION AL FUEGO:

Euroclase B, S1, d0

Según Norma Europea EN 13501-1:2007 Familia Teppi

## RECOMENDACIONES:

Almacenamiento: HASTA UN AÑO en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo.

Utilización: Remover bien, el contenido del envase, hasta su total homogeneización, antes de proceder a su aplicación.

## PRESENTACION:

Envases de 750 ml, 4 lts. y 15 lts

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.