

Salas de exposiciones

Museos

Locales comerciales

Oficinas y centros de negocios



## Información técnica

# FOCO CARRIL LED 30W CCT MONOFÁSICO

SKU. FCLH30CTN1FAR – GAMA ARTIC

Potencia LED	30W ±1%
Tono de luz (CCT)	CCT (3000K + 4000K + 6000K), seleccionable manualmente
Chip LED	COB
Eficiencia chip LED	150 Lm/W
Eficiencia luminaria	125 Lm/W
Luminosidad (Lm)	3.750 ±5%
Medidas (mm)	250 x 170 x Ø70
CRI (Ra)	80
Protección	IP20
PF	0,90
Óptica (°)	35°
Cuerpo	Aluminio con brazo rotatorio
Color	Negro
Reflector	N/D
Compatibilidad	Carril monofásico (no incluido)
Encendido	ON/OFF
Luz regulable	No
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	30.000
Voltaje	85-265V AC, 50/60Hz
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años
EAN13	8436538768976

## PRINCIPALES PRESTACIONES

- Cuerpo **orientable y basculante** disponible en color **blanco o negro**
- Eficiente chip **LED COB** con eficiencia real en luminaria de 125 Lm/W
- Cuerpo fabricado íntegramente en **aluminio**
- **3 tonos de luz seleccionables manualmente**, ideal para múltiples aplicaciones de interior
- **CRI 80** para una fiel reproducción de los colores
- Compatible con el **99% de los carriles monofásicos del mercado**
- **3 años de garantía** en España

## INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:  
**20 unidades**  
425 x 270 x 500 mm  
12 kg



Palé completo:  
**Consultar**

## CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- LED HISPANIA® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

## BARCODE EAN13



**LED HISPANIA®**  
LED Hispania Lighting, S. L.  
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)  
28933 Móstoles, Madrid, España  
Tel. +34 916 436 655  
info@ledhispania.com  
<https://ledhispania.com>



**EVERFINE**

**LCOE**  
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL  
DE ELECTROTECNIA