



0099



CERAMOSA, S.L.
Avenida Ciudad de Alicante, s/n
Sueca (Valencia)

14

IDENTIFICACION PRODUCTO

TERMOARCILLA 19

Nº Declaración de prestaciones

154-CE-2018

EN 771-1:2015+A1:2015

Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida

Características esenciales y prestaciones

Longitud x anchura x altura

300 mm x 185 mm x 185 mm

Tolerancias dimensionales:

Categoría de Tolerancia

Categoría de intervalo

T1

R1

Configuración

Forma y características



Grupo

G3

Resistencia a compresión normalizada (perpendicular a la cara de apoyo)

 $\geq 10 \text{ N/mm}^2$

Categoría

I

Estabilidad dimensional
(expansión por humedad) $\leq 0,5 \text{ mm/m}$

Resistencia a la adherencia

 $0,15 \text{ N/mm}^2$

Contenido sales solubles activas

Clase S₀

Reacción al fuego

Euroclase A1

Permeabilidad al vapor de agua

5/10

Aislamiento acústico a ruido aéreo:

Densidad aparente

 800 kg/m^3

Tolerancia

D1

Conductividad térmica

Valor tabulado del Catálogo de elementos constructivos

 $0,28 \text{ W/mK}$

Durabilidad

Clase F0. No destinado a ser expuesto