

FICHA TÉCNICA

AVATAR

RECEPTOR CCT

Características Generales

Código de producto:	80779
Nombre del producto:	Avatar
Vida útil nominal (h):	50.000
Índice de protección:	IP20
Materiales:	PVC
Control de luz:	CCT
Distancia remota:	30 metros (Espacio libre de barreras)
Niveles de regulación:	4.096
Rango de regulación:	0-100%
Curva de regulación:	Logarítmica
Protección:	Polaridad inversa
Certificaciones:	CE, RoHS
Garantía:	2 años

Características Eléctricas

Señal de entrada:	2.4GHz (RF)
Voltaje de entrada:	12-24V DC
Corriente de entrada:	10.5 A
Voltaje de salida:	2 x (12-24)V DC
Corriente de salida:	2CH, 5A/ CH
Potencia de salida:	2x (60W-120W)
Frecuencia:	750 Hz
Tipo de salida:	Voltaje constante

Características Térmicas

Temperatura de trabajo:	-25 +50°C
Temperatura de almacenamiento:	-30 +55°C
Humedad de trabajo:	90% RH

Características Medioambientales

Etiqueta eficiencia energética:	A+
Certificaciones:	CE, RoHS

Condiciones de Medición

Ciclos de conmutación:	>100.000
------------------------	----------

Dimensiones

Ancho:	97 mm
Alto:	33 mm
Fondo:	18 mm

Datos logísticos

Código de barras del producto:	4660134807799
Peso Kg por unidad:	0,03
Volumen cm3 por unidad:	145
Unidades por caja:	1/100

