MORTEROS HENARES

# COLORCEM
## Desmoldeante P

Ficha Mayo 2022

**Desmoldeante en polvo que evita la adherencia de los moldes en la ejecución del hormigón o mortero impreso y el mortero vertical**

## Descripción

**DESMOLDEANTE P** es un producto en polvo formado por agentes antiadherentes coloreados con pigmentos inorgánicos de gran pureza y estabilidad, que se usan para evitar la adherencia de los **MOLDES MH** cuando se imprimen, con diferentes texturas, los pavimentos de hormigón con **COLORCEM IMPRESO.**

Es un producto pigmentado especialmente indicado para permitir un desmoldeado fácil tanto en paramentos horizontales con **COLORCEM IMPRESO O COLORCEM 1 cm,** como en paramentos verticales con **COLORCEM VERTICAL.** Está exento de disolventes.

## Campo de aplicación

- Pavimentos de hormigón impreso.
- Pavimentos de mortero de recrecido impreso.
- Revestimientos verticales, impresos o texturados.

## Presentación

**DESMOLDEANTE P** se presenta en sacos de 10 kg con lámina de polietileno contra la humedad. Palets de 500 kg (50 sacos).

## Consumo

100 g / $m^2$ aproximadamente.

## Almacenamiento

**COLORCEM DESMOLDEANTE P** debe almacenarse en sus envases originales cerrados y protegidos de la intemperie. El tiempo de utilización es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación conservado adecuadamente.

- Gran rendimiento y cubrición.
- Disponible en diversos colores.
- Excelente adherencia al molde.
- Desmoldeo fácil de cualquier tipo de polímero.
- Producto a base de agentes antiadherentes.

Applus+ ISO 9001 EC-9769/19 Systems Certification

**SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO**
Morteros Henares estable como uno de los principios básicos de su trabajo, la calidad y la satisfacción de todos nuestros clientes.

# COLORCEM
# Desmoldeante P

## Precauciones especiales

Ten en cuenta estas indicaciones

| |
|---|
| Aplicar entre 5 y 30° C sin viento. |
| Tener cuidado de no dañar el mortero durante la eliminación del **DESMOLDEANTE P** debido al empleo de demasiada presión de agua o de un cepillado demasiado intenso. |
| Eliminar todo el **DESMOLDEANTE P** (mínimo un 97 %) para garantizar la correcta adherencia del líquido de sellado **(AGUASOL PLUS, MS-83, etc.)**. |

## Modo de empleo, aplicación

**Aplicación:** Una vez que se ha extendido el hormigón y se ha aplicado el **COLORCEM IMPRESO**, se procede a aplicar posteriormente el **DESMOLDEANTE P** espolvoreándolo con el fin de que los **MOLDES MH** no se adhieran al hormigón y causen defectos y rebabas. Imprimir presionando los moldes sobre el pavimento para obtener las texturas requeridas.

A las 72 horas como mínimo de la ejecución del pavimento, eliminar cualquier resto de **DESMOLDEANTE P** (como mucho debe quedar un 3 %) primero barriéndolo, luego con agua y un jabón suave, frotando con un cepillo suave y después aclarar con agua limpia a baja presión.

**Importante:** No emplear agua a mucha presión, podría erosionar la capa de rodadura.

## Datos técnicos

| CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Aspecto | Polvo coloreado |
| Color | Solicite la carta de colores al departamento comercial |
| Densidad aparente (g / $cm^3$) | ~ 0,55 |

**Nota importante:** Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto.

Nuestras recomendaciones no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.



https://www.morteroshenares.com/
informacionmh@morteroshenares.com | Tel: 918.252.220