

ECO-REVI (LIBRE DE HALOGENOS)

DESCRIPCIÓN	Tubos corrugados de poliolefina ignifugada exento de materiales halogenados.
APLICACIONES	Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos para la protección de los conductores eléctricos. Especialmente recomendados donde se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio.
NORMA	UNE-EN 61386-22
DIMENSIONES	UNE-EN 60423
CÓDIGO	222232
RESISTENCIA LA COMPRESIÓN	320 N
RESISTENCIA AL IMPACTO	1 J
TEMPERATURA MÍNIMA	-5 °C
TEMPERATURA MÁXIMA	90 °C
RESISTENCIA AL CURVADO	Curvable/Transversalmente elástico
PROPIEDADES ELÉCTRICAS	Aislante
COMPORTAMIENTO FUEGO	No propagador de la llama
EMBALAJE	Rollos de 100 m para 16 y 20, 75 m para 25, 50 m para 32 y 50 m para 40 y 50.
CERTIFICACIÓN	

Diámetro nominal	Diámetro exterior (mm)	Tolerancias (mm)	Diámetro interior aproximado (mm)
16	16	+0/-0.3	10.7
20	20	+0/-0.3	14.1
25	25	+0/-0.4	18.3
32	32	+0/-0.4	25.3
40	40	+0/-0.4	31.2
50	50	+0/-0.5	39.6