

Conducto flexible**2502042****Conducto silenciador de aluminio insonorizado STS D160 - 600**

El conducto silenciador STS permite conectar un conducto y un ventilador con atenuación acústica en todas las redes residenciales y terciarias.



STS

PLUS PRODUCTO

- conducto flexible con aislamiento fónico integrado,
- conducto compactada para el transporte y almacenamiento,
- Conexiones macho integradas para una instalación rápida y sencilla,

Descripción producto

El diseño de los conductos insonorizados STS permite una atenuación altamente eficaz de las frecuencias sonoras bajas. Estos silenciadores están optimizados para funcionar de manera ideal con los sistemas de ventilación ALDES y mantienen sus características de amortiguación sin importar la dirección del flujo de aire, permitiendo su montaje tanto en succión como en descarga.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- el silenciador STS debe estirarse hasta su longitud nominal antes de la instalación.
- las conexiones macho permiten una conexión rápida y estanca a cualquier conducto galvanizado gracias a su junta de goma.
- el silenciador puede ser doblado con un radio de curvatura igual a 2x el diámetro nominal.
- el silenciador no debe deformarse de forma que cambie la superficie o la forma de la sección transversal.
- no está equipado con una barrera de vapor, por lo que no debe utilizarse en zonas extremadamente frías.

Características principales

- material:
 - interior: ALGAIN Alu perforado,
 - exterior: envoltorio de aluminio armado,
 - aislante fónico: lana de vidrio 25 mm.
- radio de curvatura: 2x el diámetro nominal,
- temperatura de utilización: hasta + 65°C,

Datos dimensionales

Código artículo	L (mm)	Ø (mm)	Peso (kg)	Radio de curvatura
11091934	600	160	1.55	2x el diámetro nominal,

