

DESCRIPCIÓN

Es una mezcla de diversos componentes en pasta, destinada para la renovación de paredes con relieve y gotelé plastificado, aunque también se puede utilizar sobre soportes tales como yeso, escayola, ladrillo.

PREPARACIÓN

Lista al uso

APLICACIÓN

Se extiende a llana sobre el soporte sin esfuerzo. Si el soporte es gotelé plastificado, es conveniente ir aplicando la masilla por capas, es decir, en primer lugar ir cubriendo huecos y seguidamente aplicar otra capa para hacer desaparecer completamente el gotelé. De esta forma se van cubriendo las imperfecciones de la pared.

Si han quedado imperfecciones, se pueden repasar transcurrido un espacio de tiempo de 2-3 horas desde su aplicación. Si queda alguna falta, se puede lijar fácilmente. A su secado se obtiene una superficie de gran dureza, blancura y extraordinaria adherencia.

CONSEJO DE APLICACIÓN

Se puede aplicar directamente sobre fondos en INTERIOR, siempre que estén duros, secos y limpios. Es un producto especialmente indicado para el relleno y nivelación de paredes.

Cubre, en capas gruesas, superficies irregulares. También se puede aplicar en capas finas obteniendo una superficie lisa.

No mojar los soportes antes de aplicar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco

Ph: 7

Espesor: Hasta 4-5 mm. por capa

Adherencia: >0,5 MPa (UNE - EN 16566)

Rendimiento: 1,2 kg/m² en una superficie de 1 mm de grosor

Tiempo de fraguado: Sin fraguado

Tiempo de secado: 2-3 horas por mm de espesor



Rendimiento
1,2 Kg / m² / mm



Espesor máximo
por capa 4-5 mm



Temperatura de
aplicación de 5 a 35°C



Tiempo de
secado 2 - 3H



Limpieza de útiles
con agua

Aplicable sobre
soportes absorbentes

BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U

Avd/Puerta del Sol, nº 2
28918 **LEGANES** (Madrid)

Tlf. 91 428 61 90

Fax. 91 746 43 35

www.bricomart.com