Certificado de Prestaciones

Emitido por: ANDARAGÓN S.L. (SISTEMA TABIHAUS)

Para el producto: Paneles / placas de aislamiento

Nombre comercial:

Calificaciones: Ver Anexo

Requisitos:
EN 12467-2012 (informe de prueba CE)
BS476 prueba clasificada fuego
Certificado CE
Intertek WH-EHL
ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001
Clase A1 incombustible
Clase A1 Resistencia al fuego, Integridad 120 minutos
Informe de prueba insonorizada

Se declara que las muestras examinadas están en conformidad con las normas de la UE **UNE-EN 12467:2013+A2** y la Directiva ISO.

La declaración se emite en base a exámenes de terceros que se han llevado a cabo en un único espécimen del producto.

El marcado CE puede colocarse en el producto si se cumplen todas las directivas pertinentes y efectivas de la CE.

Anexo

Material probado	PANEL TABIHAUS

Materia prima	Placa de sulfato de magnesio, fibra vegetal natural, malla de fibra de vidrio, partículas de espuma, etc.
Revestimiento impermeable	Impermeabilizante líquido d Wacker (Alemania)
Densidad	≤ 0.95 g /cm3
Contenido de agua	≤8%
Contenido de iones cloruro	0%
Liberación de formaldehído	0%
Contenido de amianto	0%
Incombustibilidad	Clase A1 incombustible (EN 13501)
Índice de propagación de llama	0
Índice de humo desarrollado	0
Absorción de agua	≤27%
Resistencia a la flexión	≥ 8.5Mpa
Resistencia al impacto	≥ 1.5Kj/㎡
Retención de Capacidad de clavado	16 N/mm
Permeabilidad al agua	No hay vapor de agua después de la prueba de 24 horas
Refractariedad	4h
Conductividad térmica	≤ 0.18 W/mk
Aislamiento acústico	< 22 dB
Movimiento de la humedad	≤ 0.12%
Tasa de contracción térmica	≤ 0.5
Congelación-descongelación	Sin distorsión después de 100 ciclos repetidos de congelación y descongelación

El marcado CE puede colocarse en el producto si se cumplen todas las directivas pertinentes y efectivas de la CE.