

# FIJADOR DE FONDOS



**PRESENTACIÓN**  
5 L Ref.: 70666-001

## CAMPOS DE APLICACIÓN

- Imprimación en base agua
- Fijador de fondos
- Mejora la adherencia sobre cemento, yeso...

## CARACTERÍSTICAS

- Regulariza la absorción del fondo.
- Listo al uso.
- Fácil aplicación.
- Sobre yeso, cemento, cal...
- Uso interior y exterior.

## APLICACIÓN

### Soporte

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Eliminar las pinturas antiguas mal adheridas.

Si las superficies pintadas están contaminadas con mohos, eliminarlos y desinfectar con un fungicida con FUNGISTOP.

Se recomienda lijar las superficies muy lisas y brillantes para obtener una mayor adherencia.

### Aplicación

Producto listo al uso, no es necesario diluirlo.

Aplicar con brocha, rodillo o pistola.

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

## PRECAUCIONES

Temperatura de aplicación entre 5 y 35°C.

No aplicar sobre paredes sometidas a humedad permanente.

## DATOS TÉCNICOS

Producto	
Diluyente	Agua
Densidad	1 g/cm <sup>3</sup>
Acabado	Transparente
Aplicación	
Herramientas	Brocha, rodillo y pistola
Limpieza de herramientas	Con agua
Dilución	Listo al uso
Rendimiento	10 - 12 m <sup>2</sup> /l
Tiempo de secado	Aprox. 30 min
Repintado	Después de seco

## ALMACENAJE

Conservación: Mínimo 2 años en envase original cerrado, protegido del calor y las heladas.

## SEGURIDAD

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

## BEISSIER, S.A.U.

Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14. 20100 Errenteria

Tel: 34 943 344 070

e-mail: [beissier@beissier.es](mailto:beissier@beissier.es)

Nota legal: Los datos y consejos contenidos en este documento representan una información de carácter general, resultado de la experiencia y conocimiento que Beissier, S.A.U tiene sobre las materias que se tratan. No consideran el caso de aplicaciones particulares y deben entenderse como meras recomendaciones, sin compromiso alguno para la empresa. Por lo tanto, no podrán formularse reclamaciones fundadas en estos datos.