

BARRO, CARA VISTA, GRES EXTRUSIONADO, PIEDRA NATURAL, PIEDRA ARTIFICIAL,
MOSAICO HIDRÁULICO



PARA QUÉ SIRVE

- Protege los materiales absorbentes (piedra natural no pulida, gres extrusionado, barro natural, ladrillo cara vista, piedra artificial, cemento y mosaico hidráulico) contra la penetración en profundidad de manchas orgánicas, sin alterar el aspecto estético.
- Protección ecológica, sin olor, ideal tanto para superficies interiores como para exteriores.

LAS VENTAJAS

- Protege contra las manchas orgánicas sin alterar el aspecto del material
- Efecto invisible, sin película
- Transpirable y transitable.

Envases

Envase de plástico de 1 litro

RENDIMIENTO

Rendimiento por litro:

Barro manual y ladrillo cara vista:	5/10 m ²
Piedra natural, piedra artificial, mosaico hidráulico:	10 m ²
Gres extrusionado natural:	20 m ²

El rendimiento es indicativo.

CÓMO SE UTILIZA

Con superficie limpia y seca, aplicar una mano de producto puro, con brocha grande y de manera uniforme. Esperar unas 12 horas antes de transitar. En pavimentos interiores de barro y piedra, aplicar a continuación un producto de acabado Fila.

No aplicar en superficies pulidas.

No aplicar si se prevé lluvia.

No aplicar en superficies previamente tratadas.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- El producto en el bidón no resiste las heladas. Conservar a temperatura ambiente.

Para ser tratado, un pavimento exterior debe estar colocado según las reglas del arte, es decir que debe cumplir con todos los requisitos del caso, por ejemplo: respeto de las pendientes, correcta realización de las juntas de dilatación, perfecto aislamiento del terreno, comprobada resistencia del material a las heladas. No protege el mármol y la piedra calcárea contra la agresión de los ácidos.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.

El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 10° y 30° C.

COMPOSICIÓN

Dispersión en agua de resinas orgánicas.

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

No son obligatorios el etiquetado ni las indicaciones de riesgo y seguridad, ya que el producto no está clasificado como peligroso según la normativa vigente.

Categoría: primer fijador (hidrófugo). Valor límite UE (Cat: 1/h): 30 g/l (2010). Este producto contiene al máximo 0 g/l.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: líquido

Color: transparente de color amarillo claro

Olor: alcohólico

Densidad: 1,010 kg/l

pH: 4,6

Esta información es fruto de nuestros conocimientos técnicos más recientes y está respaldada por continuos estudios de investigación y pruebas de laboratorio. Sin embargo, a causa de factores que están fuera de nuestro control, las sugerencias ofrecidas siempre requieren, de todas maneras, exámenes, pruebas y verificaciones por parte del usuario. Fila no asume ninguna responsabilidad en caso de empleo incorrecto de sus productos.