



Principales

Gamme de produits	Asfora
Gamme	Asfora
Fonction produit	Sortie de câble
Présentation du produit	Produit complet
Courant assigné d'emploi	25 A at 250 V AC
Nuance de la couleur	Blanc

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Matière	Plastique anti-UV
Finition de la surface	Brillant
Mode de fixation	Claws, span of claws working range: 56...74 mm Screws
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	48 mm
Profondeur en saillie	19,85 mm
Poids du produit	0,05613 kg

Environnement

Labels qualité	CE
Degré de protection IP	IP20

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	73,8 g
Poids de l'emballage 2	852 g
Poids de l'emballage 3	10,694 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit