

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: 0/2-SRIII-DdP-17/06/2013

<b>1. Nombre y código de identificación:</b>	Producto:	<b>Arena 0/2mm</b>
	Tipo, lote, código:	AF-T-0/2 mm-C (código: 3)
<b>2. Nombre y dirección del fabricante:</b>	Nombre:	
	Dirección:	Cantera Santa Rita III. Cañada del Trigo, 30520 Jumilla (Murcia)
<b>3. Uso previsto:</b>	<b>Áridos para morteros según UNE-EN 13139:2003 y UNE-EN 13139/AC:2004</b>	
<b>4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:</b>	2+	
<b>5. Organismo notificado:</b>	Nombre y nº:	Instituto de Certificación CDQ, S.L. / N° 2286
	Tarea realizada:	Evaluación del Control de Producción en Fábrica
	Sistema de evaluación:	Sistema 2+
	Documento emitido y fecha de emisión:	Certificado de Control de Producción en Fábrica: 2286/CPF/005/11 (fecha emisión:11/05/2011)

6. Prestaciones declaradas:				Especificaciones técnicas armonizadas
Características esenciales	Prestaciones			
Tamaño partículas.	0/2 mm			UNE-EN 933-1
	Tamiz 2 mm	95 % ± 5 %		
	Tamiz 1 mm	65 % ± 20 %		
Granulometría.	Tamiz 0.250 mm	32 % ± 25 %		
	Tamiz 0.063 mm	20,0 % ± 5,0 %		
Limpieza:				
Contenido en conchas.	NPD			---
Calidad de los finos.	Categoría 4			UNE-EN 933-1
	SE(10) ≥ 30			UNE-EN 933-8
Composición/ contenido:				
Componentes de los áridos gruesos reciclados.	NPD			---
Cloruros.	≤ 0,01			UNE-EN 1744-1
Sulfatos solubles en ácido.	AS <sub>0,2</sub>			UNE-EN 1744-1
Azufre total.	≤ 1,0			UNE-EN 1744-1
Contenido de sulfatos solubles en agua de los áridos reciclados.	NPD			---
Componentes que alteran el tiempo de fraguado y endurecimiento del mortero.	NPD			---
Influencia de los áridos reciclados en el tiempo inicial de fraguado del cemento.	NPD			---
Contenido en carbonatos	NPD			---
Estabilidad de volumen.	NPD			---
Densidad de las partículas (Mg/m <sup>3</sup> ).	≥ 2,50			UNE-EN 1097-6
Absorción de agua.	≤ 8,0			UNE-EN 1097-6
Emisiones radioactivas.	NPD			---
Desprendimiento de metales pesados.	NPD			---
Emisión de carbonos poliaromáticos	NPD			---
Emisión de sustancias peligrosas.	NPD			---
Contaminantes orgánicos húmicos.	NPD			---
Durabilidad contra el hielo-deshielo.	NPD			---
Durabilidad contra la reactividad álcali-sílice	No Reactivo			UNE-EN 932-3

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicando en el punto 2.
- Firmado por Mercedes Izquierdo Martínez en nombre de Áridos Starmis, S.A.

Firma:



Mercedes Izquierdo Martínez (G.)

Lugar y fecha de emisión:

Jumilla, 17 de Junio de 2013