



DIN 963

EN 22009- ISO 2009

Tornillo avellanado cabeza con ranura

Slotted countersunk head screw

d	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
p	0,4	0,5	0,5	0,7	0,8	1	1,25
dk	3,8	4,7	5,6	8	9,2	11	14,5
k	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4
n	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
t _{min}	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6

l / mm	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
3-4	■ ■ □	■ ■ □					
5	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □				
6	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □			
8	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	
10	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	
12	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	
14	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
16	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
18			■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
20	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
22	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
25	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
30	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
35			■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
40			■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
45			■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
50			■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
55			■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
60				■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
70				■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
80				■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
90				■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
100				■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
110 - 120				■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
Un./ box	1000	1000	500	500	200	200	100

A2 ■ A4 ■ Acero □

medidas / standard size

consultar/out of range