

ADIPIT 500

Scheda tecnica:

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

ADIPIT 500

fluido adesivo a media viscosità

per fissare gli Stencil al supporto

peso specifico: 0,740 ± 30 gr/LT. a 25°C

viscosità: = = =

resa: = = =

colori: bianco - trasparente

confezioni: ML. 500 (netto)

in superficie: = = =

sovraverniciatura: = = =

in profondità: = = =

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E

RESISTENZA:

PREPARAZIONE

SUPPORTO:

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

adesivo inodore che consente il ripetuto attacco e distacco degli Stencil al supporto, a condizione che questo sia privo di grasso e polvere.

= = =

diluizione: pronto all'uso.

rapporto di catalizzazione: = = =

pot life: = = =

sistema: agitare molto bene la bomboletta prima dell'uso. Applicare strati leggeri sugli Stencil in modo uniforme, spruzzando sulla superficie, ad una distanza di circa 30 cm.

numero di strati: = = =

NOTE:

- Gli attrezzi di lavoro vanno lavati accuratamente subito dopo l'uso con acqua.
- Dopo l'utilizzo vaporizzare con la bomboletta capovolta per liberare la valvola da residui di colla.
- La temperatura di applicazione e di conservazione del prodotto deve essere superiore a +5°C e inferiore a +35°C.

Scheda n° SC 00156 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 1

Marzo 2004