Ficha de producto de acuerdo con la Regulación Delegada de la Comisión (UE) 626/2011

MODELO	UNIDAD EXTERIOR		AOYG14KBTA2		AOYG18KBTA2	
	UNIDAD INTERIOR		ASYG07KGTE × 2		ASYG09KGTE × 2	
			REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN
NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO	UNIDAD EXTERIOR	[dB(A)]	60	62	60	62
	UNIDAD INTERIOR	[dB(A)]	54	56	55	57
REFRIGERANTE/POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL			R32 / 675 (IPCC AR4) ^(*)			
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL/ COEFICIENTE DE RENDIMIENTO ESTACIONAL ^(*)			8,7	4,7	8,6	4,7
			—	—	—	—
			—	—	—	—
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ^(*)			A+++	A++	A+++	A++
			—	—	—	—
			—	—	—	—
CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (Q _{CE})(Q _{HE}) ^(*)			161	1042	202	1250
			—	—	—	—
			—	—	—	—
P _{diseño} ^(*) (⁽⁵⁾)		[kW]	4,0 (35°C)	3,5 (-10°C)	5,0 (35°C)	4,2 (-10°C)
			—	—	—	—
			—	—	—	—
CAPACIDAD DEL CALENTADOR AUXILIAR/ CAPACIDAD DECLARADA ^(*)			—	0,66 / 2,84	—	0,81 / 3,39
			—	—	—	—
			—	—	—	—

NOTAS

- (*) Las fugas de refrigerante contribuyen al cambio climático. Cuanto mayor sea el potencial de calentamiento global (GWP) de un refrigerante, más contribuirá a dicho calentamiento su vertido a la atmósfera. Este aparato contiene un líquido refrigerante con un GWP igual a [675]. Esto significa que, si pasara a la atmósfera 1 kg de este líquido refrigerante, el impacto en el calentamiento global sería, a lo largo de un período de 100 años, [675] veces mayor que si se vertiera 1 kg de CO₂. Nunca intente intervenir en el circuito del refrigerante ni desmontar el aparato usted mismo; consulte siempre a un profesional.
- (2) Consumo de energía "Q_{CE}" kWh/año, según los resultados obtenidos en ensayos estándar. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado.
- (3) Consumo de energía "Q_{HE}" kWh/año, según los resultados obtenidos en ensayos estándar. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado.
- (4) Condición climática: La primera fila es Promedio, la segunda fila es Más Caliente, la tercera fila es Más Fría.
- (5) Temperatura de P_{diseño}: (REFRIGERACIÓN) 35°C (CALEFACCIÓN) Promedio: -10°C, Más Caliente 2°C, Más Fría: -22°C

Especificaciones

MODELO	UNIDAD EXTERIOR		AOYG14KBTA2		AOYG18KBTA2	
	UNIDAD INTERIOR		ASYG07KGTE × 2		ASYG09KGTE × 2	
TIPO			SPLIT MÚLTIPLE / BOMBA DE CALOR			
MÁX. PRESIÓN	ALTA / DESCARGA	[bar(MPa)]	42,0 (4,20)			
	BAJA / SUCCIÓN	[bar(MPa)]	27,6 (2,76)			
FECHA DE FABRICACIÓN			Consulte la etiqueta de calificación			
FUENTE DE ALIMENTACIÓN			230 V ~ 50 Hz			
			REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN
CAPACIDAD	[kW]		4,00	4,40	5,00	5,60
ALIMENTACIÓN DE ENTRADA	[kW]		0,97	0,95	1,24	1,22
CORRIENTE	[A]		4,7	4,7	5,6	5,6
CORRIENTE MÁX.	[A]		10,9		11,6	
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA/ COEFICIENTE DE RENDIMIENTO			4,12	4,63	4,03	4,59
DIMENSIONES (AL×AN×PROF)	UNIDAD EXTERIOR	[mm]	542 × 799 × 290		632 × 799 × 290	
PESO	UNIDAD EXTERIOR	[kg]	33		37	
CARGA DE REFRIGERANTE (Equivalente en toneladas de CO ₂)			0,9 (0,608)	1,02 (0,689)		

- Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.fujitsu-general.com
- Para solicitar piezas de repuesto, consulte con el establecimiento donde adquirió el producto.
- Nivel de presión del sonido: inferior a 70 dB(A) según IEC 704-1.
- Para otras combinaciones, consulte el MANUAL DE DISEÑO Y TÉCNICO.

RANGO OPERATIVO	INTERIOR	EXTERIOR	
REFRIGERACIÓN / SECO	[°C]	18 a 32	-10 a 46
CALEFACCIÓN	[°C]	16 a 30	-15 a 24
HUMEDAD	[%]	80 o menos	—

- Si el aire acondicionado funciona en condiciones que superan el rango de temperatura permitido, el acondicionador de aire puede detenerse debido a que el circuito de protección automática está funcionando.
- Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, el intercambiador de calor puede congelarse durante el modo de Enfriamiento o Seco y puede causar fugas de agua y otros daños.
- Si la unidad se usa durante largos períodos en condiciones de alta humedad, puede formarse condensación en la superficie de la unidad interior y gotear en el piso u otros objetos debajo.

UNIDAD INTERIOR	TIPO DE MODELO	MONTADO EN PARED			
	MODELO N.º	ASYG07KGTB / ASYG07KGTE / ASYG07KGTF	ASYG09KGTB / ASYG09KGTE / ASYG09KGTF	ASYG12KGTB / ASYG12KGTE / ASYG12KGTF	ASYG14KGTB / ASYG14KGTE / ASYG14KGTF
CLASSIFICACIÓN DE CAPACIDAD	[kW]	2,0	2,5	3,5	4,0
DIMENSIONES (AL×AN×PROF)	[mm]	270 × 834 × 215			
PESO	[kg]	10			

UNIDAD INTERIOR	TIPO DE MODELO	MONTADO EN PARED			
	MODELO N.º	ASYG07KMTB	ASYG09KMTB	ASYG12KMTB	ASYG14KMTB
CLASSIFICACIÓN DE CAPACIDAD	[kW]	2,0	2,5	3,5	4,0
DIMENSIONES (AL×AN×PROF)	[mm]	270 × 834 × 222			
PESO	[kg]	10			

UNIDAD INTERIOR	TIPO DE MODELO	MONTADO EN PARED			
	MODELO N.º	ASYG07KETA / ASYG07KETE / ASYG07KETF ASYG07KETA-B / ASYG07KETE-B / ASYG07KETF-B	ASYG09KETA / ASYG09KETE / ASYG09KETF ASYG09KETA-B / ASYG09KETE-B / ASYG09KETF-B	ASYG12KETA / ASYG12KETE / ASYG12KETF ASYG12KETA-B / ASYG12KETE-B / ASYG12KETF-B	ASYG14KETA / ASYG14KETE / ASYG14KETF ASYG14KETA-B / ASYG14KETE-B / ASYG14KETF-B
CLASSIFICACIÓN DE CAPACIDAD	[kW]	2,0	2,5	3,5	4,0
DIMENSIONES (AL×AN×PROF)	[mm]	295 × 950 × 230			
PESO	[kg]	11			11,5

UNIDAD INTERIOR	TIPO DE MODELO	MONTADO EN PARED			
	MODELO N.º	ASYG07KMCC / ASYG07KMCE / ASYG07KMCF	ASYG09KMCC / ASYG09KMCE / ASYG09KMCF	ASYG12KMCC / ASYG12KMCE / ASYG12KMCF	ASYG14KMCC / ASYG14KMCE / ASYG14KMCF
CLASSIFICACIÓN DE CAPACIDAD	[kW]	2,0	2,5	3,5	4,0
DIMENSIONES (AL×AN×PROF)	[mm]	270 × 834 × 222			
PESO	[kg]	10			

UNIDAD INTERIOR	TIPO DE MODELO	TIPO CASSETTE			
	MODELO N.º	AUXG07KVLA	AUXG09KVLA	AUXG12KVLA	AUXG14KVLA
CLASSIFICACIÓN DE CAPACIDAD	[kW]	2,0	2,5	3,5	4,0
DIMENSIONES (AL×AN×PROF)	[mm]	245 × 570 × 570 (REJILLA: 49 × 620 × 620)			
PESO	[kg]	15 (REJILLA: 2,3)			

UNIDAD INTERIOR	TIPO DE MODELO	CONDUCTO			
	MODELO N.º	ARXG07KSLAP	ARXG09KSLAP	ARXG12KSLAP	ARXG14KSLAP
CLASSIFICACIÓN DE CAPACIDAD	[kW]	2,0	2,5	3,5	4,0
DIMENSIONES (AL×AN×PROF)	[mm]	198 × 700 × 450			
PESO	[kg]	15,5			

UNIDAD INTERIOR	TIPO DE MODELO	CONDUCTO			
	MODELO N.º	ARXG07KLLAP	ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP	ARXG14KLLAP
CLASSIFICACIÓN DE CAPACIDAD	[kW]	2,0	2,5	3,5	4,0
DIMENSIONES (AL×AN×PROF)	[mm]	198 × 700 × 620			
PESO	[kg]	16	17		