



Ficha técnica Block Lacada VT6  
Puertas Bamar, S.L

**FICHA TÉCNICA BLOCK LACADA VT6.**

- Estructura de hoja:

| Modelo       | Bastidor               | Interior                    | Paramento     | Espesor de hoja | Recubrimiento     | Certificación |
|--------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Maciza ciega | Madera de finger 28x33 | Aglomerado baja densidad 28 | Fibra 3 mm E1 | 35              | Sin recubrimiento | Aitim 1.85-8  |

Normativa de ensayo **AITIM 1.85:**

| NORMATIVA                                                                |              |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| PROPIEDAD                                                                | ENSAYO       | ESPECIFICACION            |
| Contenido de humedad                                                     | UNE 56.529   | UNE 56.803                |
| Anchura del bastidor                                                     | UNE 56.877   | UNE 56.803                |
| Dimensiones del refuerzo de la cerradura                                 | UNE 56.877   | UNE 56.803                |
| Resistencia a la inmersión en agua                                       | UNE 56.850   | UNE 56.803                |
| Resistencia al arranque de tornillos                                     | UNE 56.851   | UNE 56.803                |
| Dimensiones normales y especiales, escuadría y tolerancias dimensionales | ENE EN 951   | UNE 56.803 y UNE EN 1.529 |
| Alabeo y curvaturas, Planitud general y local                            | UNE EN 952   | UNE EN 1.530              |
| Comportamiento ante variaciones de humedad                               | UNE EN 1.294 | UNE EN 12.219             |
| Resistencia al choque por cuerpo duro                                    | UNE EN 950   | UNE EN 1.192              |
| Resistencia al choque blando y pesado                                    | AITIM        | AITIM                     |

- Proceso de pantografiado:
  - ✓ Modelo de pantografiado VT6: 2 líneas verticales y 4 líneas horizontales.
- Proceso de lacado:
  - ✓ El secado del producto es uv, en lámparas de alta potencia (80 W.cm) siendo éstas de galio y de mercurio.
  - ✓ El proceso incluye dos manos de lacado, uno de fondo y otra de terminación. Cada mano contiene aprox. 140-160 gr/m2



Ficha técnica Block Lacada VT6  
Puertas Bamar, S.L

- Estructura de cerco:

| Modelo      | Interior            | Escuadría | Recubrimiento | Accesorios             |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|------------------------|
| Cerco recto | paramento fibra mdf | 70x30     | Vinilo WHITE  | No lleva junta de goma |

- Herrajes:

4 pernios b8 (\*)

1 picaporte b8 (\*)

(\*) Ficha técnica de herraje disponible.

- Recubrimiento VINILO:

✓ Uso previsto: laminado de superficies para uso interior.

Propiedades y ensayos:

|                                   |                          |                             |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Resistencia química               | 1 C                      | DIN 68861/1                 |
| Protección contra el desgaste     | Mín. 400 vueltas         | Abrasión Taber CS 10        |
| Resistencia al agua               | Exposición a largo plazo | Sin modificaciones          |
| Calor seco                        | 7 C (=100° C)            | DIN 68861/7                 |
| Calor húmedo                      | 8 A (=100° C)            | DIN 68861/8                 |
| Resistencia a la exposición solar | ≥5                       | ISO 4892-2, DIN EN 105 B 02 |

Normativa de ensayo acústico de aislamiento a ruido aéreo S/UNE-EN ISO 10140-2:2011;  
**INFORME DE ENSAYO 230992** 28 Db

*\*\*Esta información y la descripción de los datos técnicos anteriores son confiables pero no están garantizadas.*

*\*\*\* Los datos que aparecen en esta ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia profesional actual. Debido a los cambios normativos que puedan producirse esta ficha técnica puede verse modificada. Esta información, no supone una garantía del producto ni su adaptabilidad para determinados usos.*