



LIMAS Y ESCOFINAS

Ficha Técnica de Producto – 2016

Limás y escofinas

- Fabricadas con Acero Especial Bellota.
- Forjadas en una sola pieza, irrompibles.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Nivel de dureza estudiado para cada lima en función del trabajo a realizar para conseguir la máxima duración.
- Dentado uniforme en función del tipo de picado para obtener el mejor resultado.
- Posibilidad de incorporar mango Bimaterial ergonómico con acabado SOFT-TOUCH para mayor comodidad durante el trabajo.



LIMAS MECÁNICO

- Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general.

► Lima Plana Punta Mango Bimaterial 4001

REF.			g	A mm	B mm	M
4001-4 BAS. MB	097818	6	63	100	7,9-11,2	4093-B4
4001-4 ENT. MB	093650	6	63	100	7,9-11,2	4093-B4
4001-6 BAS. MB	093865	6	125	150	10,5-15,1	4093-B3
4001-6 ENT. MB	093759	6	125	150	10,5-15,1	4093-B3
4001-6 FIN. MB	098051	6	125	150	10,5-15,1	4093-B3
4001-8 BAS. MB	098242	6	220	200	13,3-19,2	4093-A4
4001-8 ENT. MB	098549	6	220	200	13,3-19,2	4093-A4
4001-8 FIN. MB	098679	6	220	200	13,3-19,2	4093-A4
4001-10 BAS. MB	131666	6	353	250	16-24,4	4093-A2
4001-10 ENT. MB	099171	6	353	250	16-24,4	4093-A2
4001-10 FIN. MB	099294	6	353	250	16-24,4	4093-A2

