

Videoportero Inteligente



Comunicación WiFi con app



2 WIRES

Reutiliza tu instalación
Conexión de 2 hilos



1080p
FULL HD

Alta calidad de imagen
FULL HD



Monitor WiFi táctil



Apto para exterior



NVS-VIDEOINTERCOM-2W

El videoportero inteligente, te permite lograr un entorno más seguro para tu hogar o tu negocio, de una forma sencilla e inteligente:

- 1. Fácil instalación:** Conexión a 2 hilos, utiliza dos cables existentes.
- 2. Conveniente:** El monitor alimenta la placa de calle (cámara) y una cerradura directamente.
- 3. Verifica:** Comprueba que está ocurriendo si te llega un aviso de tu videoportero.
- 4. Incluso de noche:** Con luz LED blanca para ver en color cuando algún visitante llame a la puerta.
- 5. Actúa:** Escucha lo que ocurre y habla desde la cámara en tiempo real.
- 6. Revisa:** Accede desde el móvil a las grabaciones de la tarjeta MicroSD*
- 7. Automatiza:** Crea sencillos escenarios con geolocalización, luces, etc.
- 8. Control por voz:** Activa tus escenarios hablando con Alexa o Google.
- 9. Smart TV:** Pide a tu asistente con pantalla que te muestre la cámara.

* Tarjeta de memoria MicroSD no incluida.

ESPECIFICACIONES

Marca	Nivian
Modelo	NVS-VIDEOINTERCOM-2W
Gama	Smart Security

MONITOR-2W

Sistema Operativo	Linux
Pantalla	7" TFT LCD Táctil
Resolución	1024 X 600
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido
Conexión con la placa de calle	Tecnología 2-hilos cableada (la placa no necesita cable de alimentación)
Conexión a internet	WiFi 2.4Ghz
Gestión remota	Tuya Smart App - Notificación de llamadas y apertura remota
Gestión CCTV	Soporta hasta 8 cámaras IP utilizando compatibilidad ONVIF
Grabación de imagen	Tarjeta MicroSD hasta 128 GB (No incluida)
Alimentación	Alimentador DC 24V/2A - Consumo 9.5W / Reposo 5W
Temperatura de trabajo	-10°C ~ +55°C
Material	Aluminio, Metacrilato y Plástico ABS
Dimensiones / Peso	195 x 130 x 17.6 mm / 342 g

PLACA-2W

Sistema	Linux
Cámara	2 MP CMOS
Resolución	1080P
Lente	Ángulo de visión 110° (diagonal)
Audio	Bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido
Comunicación	Tecnología 2 - hilos (la placa no necesita alimentador) Distancia máxima del monitor a la placa es de 100 m Diámetro del cable recomendado (0.75mm)
Alimentación	Alimentado desde el monitor de interior
Apertura de puertas	2 salidas de relé para cerradura eléctrica: 1 relé (sin tensión) para cerraduras que ya estén alimentadas (existentes) 1 relé con tensión para alimentar una cerradura nueva sin necesidad de alimentador cerca
Protección ambiental	Exterior (impermeable IP65)
Temperatura de trabajo	-40°C ~ +55°C
Dimensiones / Peso	168 x 88 x 34 mm / 340 g