



FÁBRICA DE BARNICES
Tlf.: 0034 91 629 25 53
Fax: 0034 91 629 12 01
pedidos@productospromade.com
www.productospromade.com

INFORMACION TECNICA

Producto: Cera para Emplastecer Madera.

Características

Producto para tapar pequeños desperfectos (puntos de clavos, pequeñas fisuras, etc.) de las maderas ya barnizadas y acabadas.

Características Físicas y Químicas

Es una dispersión de ceras, parafinas y colorantes.

FORMA FISICA:	Sólido sedoso
COLOR:	Varios
OLOR:	Inodoro
PESO ESPECIFICO:	0.913 g/cc A 20° C
NO VOLATILES:	100% peso
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Insoluble
TEMPERATURA DESCOMPOSICION:	380° C
PUNTO DE INFLAMACIÓN	Ininflamable

Aplicación

Coger un poquito del bloque y calentar entre los mismos dedos friccionándolos y aplicar con el dedo, una espátula de madera o pinza.

Seguridad

Consulte la etiqueta o para mayor información solicite hoja de seguridad para su manipulación y almacenaje.

Información General

La información contenida en el folleto se entrega exclusivamente para la utilización del producto, cualquier problema derivado del uso inadecuado del producto, nos exime de responsabilidades.

Esta hoja informativa, es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.