



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: 2013/C/100/M

Ed:7

### 1. Nombre y código de identificación

Giscolene 100, lámina impermeabilizante de caucho EPDM (1.0 mm de espesor)

### 2. Nombre y dirección del fabricante

FIRESTONE BUILDING PRODUCTS SPAIN  
Av. Diagonal 672 bajos  
E-08034 Barcelona

### 3. Uso previsto

EN 13956      Aplicación expuesta: adherida, fijada mecánicamente  
                  Aplicación cubierta: lastrada

EN 13967      Aplicación tipo A y T

### 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

2+

### 5. Organismo notificado

AENOR (0099)  
Evaluación del Control en Producción en fábrica  
Sistema 2+  
Certificado del Control de Producción en fábrica 0099/CPR/A85/0095 (17/04/13)

### 6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestación	Norma	Especificación técnica armonizada
Comportamiento frente al fuego externo	$F_{roof} (t1)$	EN 13501-5	EN 13956:2012 EN 13967:2012
Reacción al fuego	E	EN 13501-1	
Estanqueidad al agua (60 kPa)	Pasa	EN 1928	
Resistencia a la tracción (L/T)	$\geq 8$ MPa	EN 12311-2	
Alargamiento (L/T)	$\geq 300\%$	EN 12311-2	
Resistencia al impacto	$\geq 200$ mm	EN 12691	
Resistencia a una carga estática	$\geq 25$ kg	EN 12730	
Resistencia al desgarro	$\geq 20$ N	EN 12310-2	
Resistencia al cizallamiento del solape	$\geq 200$ N/50 mm	EN 12317-2	
Resistencia al pelado del solape	$\geq 25$ N/50mm	EN 12316-2	
Resistencia a la penetración de raíces	PND	EN 13948	
Durabilidad (1000 h, UV)	Pasa (Clase 0)	EN 1297	
Durabilidad de la estanqueidad frente al envejecimiento	Pasa	EN 1296/EN 1928	
Plegado a baja temperatura	$\leq -45$ °C	EN 495-5	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

David Pelejero  
Responsable de Calidad

Terrassa, Febrero de 2016