Fabricante: CERÁMICA DE ALHABIA, S.L
Localidad: Paraje la Huerta s/n Alhabia **Código Postal: 04567**

1035-CPD-ES023320

UNE-EN 771-1:2003 y UNE-EN771-1:2003/A1-2006
Pieza de arcilla cocida con perforación vertical, no visto, categoría II, tipo LD
Dimensiones (332,198,105)mm
para uso no estructural, con exigencias acústicas, térmicas y frente al fuego

Nombre comercial: 12 Huecos de 20

Configuración:
(ver dibujo descriptivo)

Dimensiones y tolerancias:
Longitud: 335 mm, Anchura: 198 mm, Grueso: 105 mm
Tolerancias del valor medio: Categoría T2+(5,3,1)
Recorrido: Categoría R2 (3,2,2)
Planeidad: (371, 347, 194)

Resistencia a compresión, Categoría II:
Resistencia media a compresión: 6,0 N/mm2
Resistencia característica normalizada: 5,8 N/mm2
Resistencia Normalizada media: 6,1 N/mm2
Esfuerzo a compresión perpendicular : canto
Tipo de refrentado: refrentado por mortero

Contenido de sales solubles activas:
Categoría: NPD (SO)

Reacción al fuego:
Euroclase A1

Aislamiento acústico a ruido aéreo:
Densidad aparente:625 kg/m3
Densidad absoluta: 1.660 (kg/m^3)
Tolerancias: D2
Porcentaje de Huecos: 64
Volumen neto medio (10^4 mm^3): 213
Espesor de los tabiquillos interiores y exteriores: 6,5 y 7,0 mm

Características térmicas:
Resistencia térmica: 0,41 W/mK para P=50% y 0,47 W/mK para P=90% valor tabulado

Estabilidad dimensional:
Expansión por humedad: NPD

Durabilidad:
Resistencia al hielo deshielo: (F0) “No destinado a ser expuesto”.

Configuración de la pieza: