

ToLEDo G9

ToLEDo RT G9 CL 470LM 827 SL

0028479



Características del producto

- LED retrofit replacement for halogen mains voltage capsules
- ToLEDo Retro G9 has the same look and feel as halogen design thanks to glass construction body and wide light distribution
- Compact design
- Omni-directional light distribution
- 470lm = 40W halogen G9 lamp
- 90% energy saving
- A++ energy rating
- Non-dimmable
- Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo RT G9 CL 470LM 827 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	3.5
Cap/Base	G9
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740824
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	470
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Wattage (W)	3.5
Tensión (V)	230

ToLEDo G9

ToLEDo RT G9 CL 470LM 827 SL

0028479

Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288284798

TABLA DE DATOS

Información General

Nombre del producto	ToLEDo RT G9 CL 470LM 827 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	3.5
Cap/Base	G9
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740824
Warranty	3 years

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	470
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	470
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	3.5
Equivalent watt (W)	40
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	1
Tensión (V)	230
Lamp power factor	0.8
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Corriente de irrupción (A)	0.8
Lamp Energy Label (class)	A++
kWh per 1000 hours burning time	4
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	37
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	60
Max. Luminaires per 20A C Breaker	75

Información de vida útil

Average life (Nominal) (h)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

ToLEDo G9

ToLEDo RT G9 CL 470LM 827 SL

0028479

Datos físicos

Longitud (mm)	59
Nominal Product Diameter (mm)	13
Peso (kg)	0.007

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288284798
Longitud del embalaje individual(cm)	2.0
Anchura única del embalaje (cm)	2.0
Packaging single depth (cm)	6.5
DUN14 (outer)	15410288284795
Cantidad del embalaje por cajas	10
Packaging outer length / height (cm)	15.5
Packaging outer width (cm)	6.5
Packaging outer depth (cm)	7.2

Información de seguridad

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

ToLEDo G9

ToLEDo RT G9 CL 470LM 827 SL

0028479

