

Sierra de Sable 18V DJR186Z

DJR186Z Sierra de Sable 18V

Más compacta. Más eficaz. Sin batería ni cargador.



360° Imagen 360°



INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo de batería	LXT
Tensión de la batería	18 V
Carreras por minuto	0 - 2.800 cpm
Longitud de carrera	32 mm
Máx. capacidad en madera 90	255 mm
Capacidad máx. en tubo 90	130 mm
Peso según EPTA	3,8 Kg
Dimensiones. LxAnxAI	439 x 83 x 231 mm
Velocidad variable (interruptor)	✓
Freno eléctrico	✓
Cambio rápido de la hoja	✓
Emisión de vibración	16,50 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	84,00 dB(A)
Potencia sonora	95,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Nueva estructura del cigüeñal en forma vertical, consiguiendo un mayor rendimiento.
- Al tener esta forma vertical conseguimos un mecanismo más rígido, más duradero.
- El mecanismo vertical minimiza el retroceso de la cuchilla, consiguiendo así una menor vibración de la máquina.
- Cambio de las cuchillas sin necesidad de herramientas.
- Interruptor para accionar con dos dedos, minimiza la fatiga del usuario en trabajos continuos.
- Freno eléctrico que para la cuchilla en cuanto el usuario suelta el interruptor.
- Protección XPT, para aplicaciones en exterior. Protege la herramienta de condiciones adversas de polvo y lluvia.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

B-05169

Sierra de sable 152mm para metal



B-05175

Sierra de sable 152mm 6TPI 5pcs



ACCESORIOS

195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



196933-6

Multicargador rápido 2 puertos 18V



197265-4

Batería 18V 4,0Ah LXT BL1840B



197280-8

Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B



821620-5

Maletín PVC DJR186 - DJR187



B-55572

Sierra de sable 152mm para metal



B-55588

Sierra de sable 228 mm para metal



B-55594

Sierra de sable 305 mm para metal



Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Folleto:



Etiqueta:

