Certificado de conformidad
del control de producción en fábrica

CE

0099

0099/CPR/A42/0053

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

DERIVADOS ASFALTICOS NORMALIZADOS, S.A.

con domicilio social en	CL LA GRANJA, 3 28108 ALCOBENDAS (Madrid - España)
Producto de construcción	Geotextiles y productos relacionados
Normas armonizadas	EN 13252:2000 EN 13252:2000/A1:2005
Referencias	Detalladas en el Anexo al Certificado
Centro de producción	PI SECTOR 9 19290 FONTANAR (Guadalajara - España)
Esquema de certificación	Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del sistema 2+ para la evaluación y verificación de constancia de las prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de las normas armonizadas mencionadas. El control de producción en fábrica cumple los requisitos establecidos en ellas. Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.
Fecha de primera emisión	2008-01-14
Fecha de última emisión	2016-01-14
Fecha de expiración	2017-01-14

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

Certificado de conformidad
del control de producción en fábrica

0099/CPR/A42/0053

Anexo al Certificado

Referencia	Uso previsto	Resistencia a la tracción (kN/m, -kN/m)	Alargamiento (%, +/-%)	Resistencia al punzonado estático (kN, -kN)	Resistencia a la perforación dinámica (mm, +mm)	Medida de abertura (µm, +/-µm)	Permeabilidad al agua (m/s, -m/s)	Flujo de agua en plano (m^2/s, -m^2/s)	Durabilidad (años)	Después de instalar recubrir en:
DANODREN H15 PLUS	F+S+D	15.0, -2.0 ; 14.0, -2.0	60, ±30; 50, ±30	2.5, -0.5	16, +3	160, ±30	0.0614, -0.00921	$1.5*10^{-6}$,- $0.5*10^{-6}$	>=25; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	1 semana
DANODREN H25 PLUS	F+S+D	15.0, -2.0 ; 14.0, -2.0	60, ±30; 50, ±30	2.5, -0.5	16, +3	160, ±30	0.0614, -0.00921	$1.5*10^{-6}$,- $0.5*10^{-6}$	>=25; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	1 semana
DANODREN JARDIN	F+S+D	15.0, -2.0 ; 14.0, -2.0	60, ±30; 50, ±30	2.5, -0.5	16, +3	160, ±30	0.0614, -0.00921	$1.5*10^{-6}$,- $0.5*10^{-6}$	>=25; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	1 semana

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Fecha de primera emisión 2008-01-14
Fecha de última emisión 2016-01-14
Fecha de expiración 2017-01-14