VENTANA DE MADERA CON VIDRIO AISLANTE HOJA 40 MM

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES SEGÚN REGLAMENTO UE 305/11 POR EL QUE SE ESTABLECEN CONDICIONES ARMONIZADAS PARA LA COMERCIALIZACÓN DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

CE

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº HCM1307 18/12/2017

Nombre de Identificación del producto: **VENTANA VERTICAL EXTERIOR MODELO MADERA HOJA DE 40 MM, ABATIBLE AL EXTERIOR, DE 1-2 HOJAS, SIN CAJÓN DE PERSIANA, CON VIDRIO AISLANTE 4/6/4 MM, ÁREA HASTA 1,82 METROS^2**

***Uso previsto*: USO DE COMUNICACIÓN EN LUGARES RESIDENCIALES Y COMERCIALES**

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones **SISTEMA 3**

Norma armonizada y Organismo Notificado: **EN14351-1:2006+ A1:2010**
ENSATEC 1668

Prestaciones declaradas.

Características esenciales	Prestaciones
Resistencia a la carga del viento	**C2**
Estanquidad al agua	**0**
Coeficiente de Aislamiento acústico	**25(-2;-2)dB**
Coeficiente de Transmitancia Térmica	**madera pino 2,9 W/m^{2}ºK**
Permeabilidad al aire	**Clase 1**
Sustancias peligrosas	**NPD**

.