

## DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 01-CE-2017



- 1.- Código de identificación único del producto: **PANAL 9**
- 2.- Usos previstos: *Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida*
- 3.- Fabricante: **HIJOS DE FRANCISCO MORANT, S.L.**  
Carretera de Alicante, 10  
03698 Agost (Alicante)  
965691165
- 4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: **Sistema 2+**
- 5.- Norma armonizada: EN 771-1:2011+A1:2015

Organismo notificado: AENOR 0099

Certificado de conformidad del control de producción en fábrica nº: **0099/CPR/A73/0022**

## 6.- Prestaciones declaradas:

| Características esenciales                      |                                      | Prestaciones                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Dimensiones                                     | Largo                                | 237 mm                             |
|                                                 | Ancho                                | 110 mm                             |
|                                                 | Alto                                 | 89 mm                              |
| Tolerancias del valor medio                     |                                      | T1                                 |
| Rango/intervalo                                 |                                      | R1                                 |
| Configuración                                   | Forma y características              |                                    |
|                                                 | Grupo                                |                                    |
| Resistencia a compresión                        | Categoría                            | Pieza de categoría I               |
|                                                 | Resistencia a compresión normalizada | $\geq 10 \text{ N/mm}^2$           |
|                                                 | Dirección de la carga                | Perpendicular a las caras de apoyo |
| Estabilidad dimensional (expansión por humedad) |                                      | $\leq 0,5 \text{ mm/m}$            |
| Resistencia a la adherencia                     |                                      | $0,15 \text{ N/mm}^2$              |
| Contenido de sales solubles                     |                                      | Clase S <sub>0</sub>               |
| Reacción al fuego                               |                                      | Euroclase A1                       |
| Permeabilidad al vapor de agua                  |                                      | 5/10                               |
| Aislamiento acústico a ruido aéreo              | Densidad aparente                    | 860 Kg/m <sup>3</sup>              |
|                                                 | Configuración                        | Véase configuración                |
| Resistencia térmica                             |                                      | 0,35 W/mk                          |
| Durabilidad frente al hielo/deshielo            |                                      | Categoría F0                       |

La prestación del producto identificado anteriormente es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.

Francisco José Morant Vicedo

Gerente

Agost, 1 de junio de 2017