

12 mm AC5

Revêtement de sol stratifié à pression directe DPL



Spécification produit - Product specification

Longueur - <i>length</i>	1285 mm
Largeur - <i>Width</i>	192 mm
Épaisseur totale - <i>Total thickness</i>	12 mm
Sous-couche - <i>Underlay</i>	No
Système d'emboîtement - <i>Clic system</i>	long. - <i>length</i> : Twinclik Larg. - <i>width</i> : Lux2Clic
Nombre de lame/kit - <i>Boards/box</i>	6
Surface - <i>Surface</i>	1,48 m ²
Poids kit - <i>Weight box</i>	15,3 kg
Kits/palette - <i>Box/pallet</i>	52
Chanfreins - <i>Beveled edges</i>	no
Support	HDF

Classe d'usage 23/33 AC5



Certification



Normes et classes d'utilisation selon norme 13329 + 14041

Résistance à l'abrasion - <i>resistance against abrasion</i>	Classe 23/32 AC5	6000 tours	EN 438	conductivité thermique - <i>Thermal conductivity</i> :	0,109 W/(m.K)	EN 14041
Resistance aux chocs - <i>Resistance against impact</i>	Classe IC2		EN 438	teneur en PCP - <i>PCP Content</i>	non décelable - unverifiable	EN 14041
Gonflement en épaisseur - <i>thickness swelling</i>	< 12 %		EN 13329	résistance aux glissements - <i>Slippary resistance</i>	class DS	EN 14041
Réaction au feu - <i>Fire Resistance</i>	Classe C fl,s1		DIN 4102 + 14041			
Formaldéhyde - <i>Formaldehyde emission</i>	Classe E1		EN 120 + 14041			

Tolérances selon EN 13329 - Tolerances regarding EN 13329

Dimensions		
Equerrage		
Différence de hauteur		
Rectitude		
Planéité en longueur		
Ouverture entre éléments (petits et grands côtés)		