



Descripción y características

- Punteras huecas con aislamiento.
- Tubo de cobre electrolítico.
- Acabado plateado estañado.
- Parte aislante: Polipropileno.

Referencias

Referencia	Descripción	Color
TE-1508N/50	Para cable de 1,5 mm ² . Longitud metal 8 mm	Negro
TE-2508A/50	Para cable de 2,5 mm ² . Longitud metal 8 mm	Azul
TE-4009G/50	Para cable de 4 mm ² . Longitud metal 9 mm	Gris
TE-6012AM/50	Para cable de 6 mm ² . Longitud metal 12 mm	Amarillo
TE-1012R/50	Para cable de 10 mm ² . Longitud metal 12 mm	Rojo
TE-1612B/50	Para cable de 16 mm ² . Longitud metal 12 mm	Blanco
TE-2516N/50	Para cable de 25 mm ² . Longitud metal 16 mm	Negro
TE-3516R/50	Para cable de 35 mm ² . Longitud metal 16 mm	Rojo
TE-5020A/50	Para cable de 50 mm ² . Longitud metal 20 mm	Azul

Especificaciones

- Directiva 2014/35/UE 
- Directiva 2011/65/UE (RoHS)

Datos técnicos:

- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 850°C)
- Estabilidad dimensional -40°C a +85°C
- Material Aislante libre de halógenos



ED01/ junio 2018