

# SALOR

## PORCELÁNICO · PORCELAIN



### COLORES / COLOURS



### LIGHT

#### FORMATO / SIZE

37X75 cm.  
15"X30"

#### ACABADO / FINISHED

Mate/Matt

#### GRUPO / GROUP

Bla

UNE-EN 14411:2016

| DESCRIPCIÓN DEL TEST<br>TEST DESCRIPTION                                            |                                                                                                       | NORMA<br>STANDARD                                                                                                                                       | VALOR DEL TEST<br>TEST VALUE        | RESULTADO<br>RESULT                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION                                                                  | UNE-EN-ISO 10545-3                                                                                                                                      | Ev≤ 0,5%                            | Cumple / Complies                     |
|    | FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH                                                                  | UNE-EN-ISO 10545-4                                                                                                                                      | ≥ 1300 N                            | Cumple / Complies                     |
|   | RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULUS OF RUPTURE                                                         | UNE-EN-ISO 10545-4                                                                                                                                      | ≥ 35 N/mm2                          | Cumple / Complies                     |
|  | ABRASIÓN SUPERFICIAL / SURFACE LIGHT ABRASION                                                         | UNE-EN-ISO 10545-7                                                                                                                                      | Valor declarado/<br>Declared value  | Clase 2 / Class 2                     |
|  | RESISTENCIA AL CUARTEO / CRAZING RESISTANCE                                                           | UNE-EN-ISO 10545-11                                                                                                                                     | Requerido / Requested               | Cumple / Complies                     |
|  | RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE                                                            | UNE-EN-ISO 10545-12                                                                                                                                     | Requerido / Requested               | Cumple / Complies                     |
|  | RESISTENCIA PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y ADITIVOS PISCINAS /<br>HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS | UNE-EN-ISO 10545-13                                                                                                                                     | Mínimo clase B<br>/ Minimum class B | Cumple / Complies                     |
|  | QUÍMICA / ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN /<br>CHEMICAL LOW CONCENTRATION OF ACIDS                        | UNE-EN-ISO 10545-13                                                                                                                                     | Valor declarado/<br>Declared value  | Mínimo clase LB /<br>Minimum class LB |
|  | RESISTANCE BASES A BAJA CONCENTRACIÓN/<br>LOW CONCENTRATION OF ALKALIS                                | UNE-EN-ISO 10545-13                                                                                                                                     | Valor declarado/<br>Declared value  | Mínimo clase LB /<br>Minimum class LB |
|  | RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS                                                      | UNE-EN-ISO 10545-14                                                                                                                                     | Mínimo clase 3 /<br>Minimum class 3 | Cumple / Complies                     |
|  | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO /SLIP RESISTANCE                                                         | UNE-41901 EX<br>Péndulo / Pendulum                                                                                                                      |                                     | Clase 3 / Class 3                     |
|                                                                                     |                                                                                                       | BS 7976-2:2002 +A1:2013<br>Resistencia al deslizamiento (Péndulo):<br>Método operativo (PTV) /<br>Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV) |                                     | -                                     |
|                                                                                     |                                                                                                       | ANSI A137. 1: 2017. 9.6<br>Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.) /<br>Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)                                  |                                     | -                                     |
|                                                                                     |                                                                                                       | DIN 51130:2014-5<br>Ángulo crítico deslizamiento (Rampa) /<br>Critical angle of slip (Inclined platform)                                                |                                     | -                                     |
|                                                                                     |                                                                                                       | DIN 51097<br>Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo /<br>Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas                         |                                     | -                                     |
|                                                                                     |                                                                                                       | EN-101                                                                                                                                                  | Valor declarado/<br>Declared value  | Mínimo 3 /<br>Minimum 3               |