

97 53 04

Alicate autoajustable para entallar punteras de acceso lateral



PAT. PEND.



- Menor anchura del mango
- Para un entallado correcto de punteras conforme a la norma DIN 46228 partes 1 + 4
- Ajuste automático al tamaño deseado de la puntera
- Proceso de entallaje de gran calidad gracias al sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática
- Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica
- Alta transmisión de fuerza gracias a la palanca acodada para reducir fatiga en el trabajo
- Muy confortable dada la forma de su mango y su reducido peso
- Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite
- Prensado en cuadradillo ahora también para punteras hasta 16 mm²
- Prensado de cuadradillo para áreas de contacto óptimas en conectores
- Especialmente apto para todas las punteras Twin de hasta 2 x 6 mm² o 2 x AWG 8

Los pequeños alicates para entallar punteras con dos grandes ventajas para el usuario: - Ajuste automático a la puntera utilizada: con ello se facilita el trabajo al técnico y se ofrece un entallaje seguro, fiable y rápido. - Ámbitos de aplicación ampliadas

Núm. de artículo	97 53 04
EAN	4003773028017
Alicate	bruñido
Mangos	con fundas en dos componentes
Gama de aplicación	Punteras
Capacidad milímetros cuadrados mm²	0,08 - 10 + 16
Núm. de posiciones de crimpaje	1
AWG	28 - 5
Longitud mm	180
Peso neto g	405

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Repuestos

Núm. de artículo	EAN	
97 59 30	4003773053965	Muelle de tracción para 97 53 4/5/8/9/14
97 59 31	4003773053972	Muelle de tracción para 97 53 4/5/8/9/14

97 59 32

4003773053989

Anillos de seguridad para modelo 97 53 para 97 53 xx