

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

LT02481440

Tira led 24V



Aplicaciones domésticas, comercios. Ideal para decoración. Para iluminación perimetral, directa o indirecta.

Gran uniformidad luminosa en toda su longitud.

Applicazioni domestiche, commerciali. Ideale per la decorazione. Per illuminazione perimerale, diretta o indirecta.

Grande uniformità luminosa per tutta la sua lunghezza.

Datos Técnicos - Dati tecnici

Potencia nominal - Potenza nominale	W	14,4 W/m
Tensión nominal - Tensione nominale	V	24V DC
Frecuencia de funcionamiento - Frecuencia	Hz	-
Factor de potencia - Fattore Potenza	λ	>0,90
Equivalente incandescencia - Equivalente incandescenza	W	-
Corriente nominal - Corrente nominale	mA	600 mA/m

Flujo luminoso - Flusso luminoso	lm	1541 lm/m
Temperatura de color - Temperatura del colore	$^{\circ}$ Kelvin	4.000 K
Índice de Reproducción cromática - Índice riproduzione cromatica	Ra	>80
Tono de luz - Tono di luce		Day light.

Temperatura de funcionamiento - Temperatura di funzionamento	$^{\circ}$ C	-20 $^{\circ}$ C+40 $^{\circ}$ C.
Tiempo de encendido - Tempo d'accensione		<1,0 s
Tiempo calentamiento - Tempo di riscaldamento		<1,0 s
Ciclos conmutación - Cicli d'accensioni		\geq 30.000
Vida útil - Durata		25.000 horas

Tipo de Led - Tipo di Led		2835/120 Pcs/m
Ángulo de luz - Angolo di luce		120 $^{\circ}$
Regulable - Dimmerabile		Si

Contenido mercurio - Contenuto di mercurio	Hg	0,0 Hg
Etiqueta Energética - Classe energetica		A++
Grado de protección - Grado di protezione	IP	IP65
Protección contra choques eléctricos - Protezione contro scosse elettriche		Clase III - Classe III
Casquillo/base - Attacco/base		Conexión Dir. - Connessione Dir.

Material - Materiale

Cuerpo - Corpo		Placa Circuito Impreso + Chips led + Silicona
Difusor - Difusore		-
Color - Colore		-
Modelo - Modello		-



FICHA TÉCNICA PRODUCTO

alverlamp
iluminación sostenible


Dimensiones, peso e instalación - Dimensioni, peso e installazione

Longitud total - Lunghezza totale	L	5 metros
Anchura total - Altezza totale	A	8 mm
Altura Total - Altezza totale	H	3 mm
Peso neto - Peso lampada	g	25 g/m
Peso bruto - Peso lampada + scatola	g	169 g
Packing - Scatolo	mm	235x215x12 mm
Montaje - Montaggio		Autoadhesivo (3M)
Distancia máxima instalación - Distanza massima di installazione	m	9 metros
Corte instalación - Taglio installazione	cm	5 cm

Extras - Extra

Tensión nominal Driver interno - Tensione nominale driver interno		-
Input	V	-
Output	V	-
Frecuencia de funcionamiento - Frequenza	Hz	-
Corriente nominal - Corrente nominale	mA	-
		-
		-
Sensor crepuscular - Sensore crepuscolare		-
Sensor de movimiento - Sensore di movimento		-
Regulador de tiempo encendido - Regolazione tempo d'accensione	s	-

Embalaje - Imballaggio

Referencia - Codice		LT02481440
Código del producto - Codice a barre	EAN	8436578194025
Piezas por caja - Unità per cartone	Uds.	25 uds.
Peso total - Peso totale	Kg	4,5 kg
Dimensiones embalaje - Dimensioni imballaggio		34x22x23 cm

Observaciones - Osservazioni



- No montar junto con lámparas de descarga, fluorescentes,... en la misma línea de carga, ya que puede afectar seriamente a los componentes electrónicos de la Tira led.
- Desconecte la alimentación de la instalación antes de iniciar la instalación de la Tira.
- No manipular la Tira led. Sólo cortar por la zona indicada para ello. Lo más perpendicular posible. Y comprobar la polaridad.

- No montare insieme con lampade a scarica, fluorescenti, ... sulla stessa linea elettrica, perchè si possono danneggiare i componenti elettronici della strip led.
- Scollegare l'alimentazione dell'istallazione, prima di iniziare a installare della strip led.
- No manomettere la strip led. Tagliare solo l'area indicata per il taglio. Perpendicolare il più possibile. E controllare la polarità.