



Pack 4 con post-filtro



DESCRIPCIÓN

Pack de recambios para equipo de Ósmosis Inversa Standard 5 etapas. Compatible con la mayoría de equipos domésticos 5 etapas del mercado. Filtro sedimentos 5micras, filtro carbón GAC y filtro carbón Block. Compatible con cartuchos 9 3/4". Asimismo incorpora un post-filtro en línea de carbón activo granulado para mejorar el sabor del agua tratada.

APLICACIÓN

Tratamiento de agua potable mediante filtración.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

| | |
|----------------------------|---------------|
| Presión (máx) | 6 bar - 1 bar |
| Temp. de entrada (máx-mín) | 60 °C - 4 °C |

TIPO DE TRATAMIENTO

SEGÚN CARTUCHOS:

POLIPROPILENO PENSADO

Eficacia 95%
Presión diferencial máxima: 0,5bar

CARBÓN ACTIVO BLOCK

Retención/reducción del cloro libre presente en el agua. Reducción de la cantidad de compuestos orgánicos, trihalometanos y DQO.

CARBÓN ACTIVO GAC

Retención/reducción del cloro libre presente en el agua. Reducción de la cantidad de compuestos orgánicos, trihalometanos y DQO.

POSTFILTRO CARBON ACTIVO GAC EN LINEA

Mejora del sabor. Retención/reducción del cloro libre presente en el agua. Reducción de la cantidad de compuestos orgánicos, trihalometanos y DQO.

Acondicionamiento: 5 unidad

Caja: 250 unidades