



PX-0122-INO

V0

STAIR Empotrable de pared

Descripción

Empotrado de pared de uso exterior para iluminar frontalmente

Difusor antideslumbramiento. Material estructura: Acero inoxidable AISI 304, Policarbonato. Acabado estructura: Pulido, Gris. Material difusor: Acrílico. Acabado difusor: Opal blanco. Garantía: 5 Años.




Acabado

Pulido
Gris
Opal blanco

Material

Acero inoxidable AISI 304
Policarbonato
Acrílico



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED SUNPU
Potencia (W): 1W
Consumo total (W): 1.3W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Riesgo fotobiológico: RG0
Lumens reales: 5
Nº Leds: 12
Lm/W reales: 4
Vida útil: 36.000 L70B30
Bin / Grup: W9 o W10
UGR: 13.3

EQUIPO

Marca: DRIVER AC
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 220-240 VAC
Factor de potencia: 0.34

Luminaria

Garantía: 5 Años

Logística

Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381439828
Peso neto (Kg): 0.145
Peso en Kg (embalado): 0.185
Box: 115 x 50 x 70
Masterbox: 40

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.