

FICHA TÉCNICA

Bobinas de Plástico + Cinta

DESCRIPCIÓN

Producto formado por la adhesión en continuo de una cinta adhesiva a una lámina previamente plegada.

La cinta adhesiva es cinta de pintor/carrocero con adhesivo en base solvente;

La lámina plástica es de polietileno de alta densidad.

APLICACIONES / USOS

Protección de superficies de agentes como el polvo, suciedad variada y rastros de pintura.

Para enmascarar (tapar y proteger) superficies en su preparación previa a un trabajo de pintado o esmaltado.

Por la ligereza del plástico y la adherencia de su carga electrostática, está especialmente indicado para enmascarar superficies verticales.

Además, por su transparencia es ideal para cubrir ventanas y seguir aprovechando la luz natural.

Otros usos: Embalaje de mercancías, manteniendo la visibilidad del contenido embalado.

APLICACIÓN / COLOCACIÓN

Sencillísima:

1- Pegar:



2- Cortar sujetando los pliegues:



3- Separar suavemente:



4- Desdoblar:



PROPIEDADES TÉCNICAS

- CINTA ADHESIVA tipo *masking* en 19 y 25 mm.
 - Base: papel crepado de 59 gr./m² saturado blanco natural.
 - Adhesivo: resinas y colas naturales con base solvente.
 - Espesor total: 0,125 mm.
 - Adhesión al acero: 4,8 N/25 mm.
 - Resistencia a la tracción SM: 87,5 N/25 mm.
 - Alargamiento de rotura: 8,5 %
 - Resistencia a Temperatura: 80 °C (30 min).

Características, Beneficios:

- Corte manual.
- Resistente al calor hasta 80° C (30 min).
- Fácilmente despegable, sin dejar restos de adhesivo, si se retira tan pronto como la pintura esté seca.
- Extraíble sin rotura. Soporte de papel saturado.
- Buena adaptabilidad a la mayoría de las superficies perfiladas.
- Buena adherencia incluso en superficies irregulares.
- Compatible con pinturas y lacas comunes.
- ** Almacénese a temperatura constante y evitando la exposición directa al sol.

- LÁMINA PLÁSTICA:
 - HDPE (polietileno alta densidad).
 - Formato: SEMITUBO
 - Espesor: 8,5 / 8,8 mY (35 galgas)
 - Densidad: 0,957/cm³
 - Color: NATURAL.
 - Tratamiento corona: ambas caras.
Este tratamiento "ANTIGOTEO" confiere una la microscópica ondulación en la superficie de la lámina que recoge los líquidos salpicados evitando que éstos goteen.
 - Carga electroestática que garantiza la fácil adhesión de la lámina a las superficies.
 - CORTE MANUAL: Fácil rasgado vertical de la lámina; sin utensilios; a mano y sin esfuerzo.

TOLERACIAS

- Espesor: +/- 20%
- Ancho: +/- 15 mm.
- Tratamiento corona: 38 dyns

PRESENTACIÓN

- Bobinas en varios anchos y largos.
- La cinta de pintor puede ser de 19 ó 25 mm. según uso y ancho de bobina determinado.
- El mandril interior es de 21 mm.

IMPORTANTE

La información arriba mencionada representa valores medios resultantes de muestras de producción y no constituyen una garantía de resultado final.

Antes de utilizar el producto, el usuario debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en condiciones operativas reales y según sus requisitos propios.

Para más información, no dude en contactarnos:

PAPELERA DEL NERVIÓN, S.A., Lauaxeta Olerkaria 54, 48100 Mungia, Bizkaia

tel.: +34 94 476 2010, fax: +34 94 476 3806 nervion@nervion-papelera.com, www.nervion-papelera.com