

PROTECTOR ANTIMANCHAS PARA PORCELÁNICO PULIDO



GRES PORCELÁNICO PULIDO



PARA QUÉ SIRVE

- Protege el porcelánico pulido contra la penetración en profundidad de manchas orgánicas, facilitando su eliminación. Evita la penetración en profundidad de grafitis en spray.

LAS VENTAJAS

- Protección invisible: no crea película superficial y no altera el aspecto estético del porcelánico.
- Facilita el mantenimiento del gres porcelánico pulido.

CÓMO SE UTILIZA

Con superficie limpia y seca, aplicar el producto puro con una brocha u otro aplicador similar, de manera uniforme. Pasadas 24 horas, con el pavimento seco, retirar el exceso de producto con un paño ligeramente humedecido del mismo producto. A continuación secar con paño seco o papel absorbente.

Atención: Testar previamente el producto sobre una pequeña área de superficie para comprobar que no se produzcan cambios de tonalidad. No aplicar si se prevé lluvia.

Envases

Envases de metal de 1 litro

RENDIMIENTO

Rendimiento por litro:

Gres porcelánico pulido: 35 m²

El rendimiento es indicativo.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- Airear bien el local durante el uso y el secado del producto.
- El uso de la fregadora monodisco se permite si la máquina está íntegra en todas sus partes.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 0° a 30° C.
El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 5° y 30° C.

COMPOSICIÓN

Mezcla de compuestos de naturaleza silicónica dispersos en solvente hidrocarbúrico desaromatizado.

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

Palabras de advertencia: Peligro

Líquidos y vapores inflamables.
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Eliminar el contenido / recipiente de acuerdo con las normativas vigentes. Contiene: NAFTA (PETRÓLEO), FRACCIÓN PESADA TRATADA CON HIDRÓGENO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: líquido
Color: transparente incoloro
Olor: leve de solvente hidrocarbúrico
Densidad: 0,776 kg/litro
Punto de inflamación: 40 °C

Esta información es fruto de nuestros conocimientos técnicos más recientes y está respaldada por continuos estudios de investigación y pruebas de laboratorio. Sin embargo, a causa de factores que están fuera de nuestro control, las sugerencias ofrecidas siempre requieren, de todas maneras, exámenes, pruebas y verificaciones por parte del usuario.

Fila no asume ninguna responsabilidad en caso de empleo incorrecto de sus productos.